

kat. č. 121.01

Stěnové systémy

SENDVIČOVÉ PANELY HPL

Příčkové panely z materiálu HPL jsou jedním ze základních komponentů pro vybudování čistých prostor a pracovišť s maximální bezpečností, sterilitou, snadnou údržbou, sanitací a hlavně chemickou odolností. Svým provedením jsou vhodné především pro prostory ve farmaceutickém, elektrotechnickém, strojírenském, potravinářském, chemickém, aj. průmyslu a prostory ve zdravotnických zařízeních.

U vestaveb vytvořených příčkovými panely je díky těsnému spojení mezi panely, podlahou a stropem zaručeno udržení přetlaku nebo podtlaku v místnosti. Tím jsou splněny základní kritéria čistých prostor, pro které byly tyto panely speciálně navrženy a ověřeny.

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE**TECHNICKÁ DATA****Typ panelu**

příčkový panel základní

Tloušťka panelu

60 mm

80 mm

100 mm

120 mm

Šířka panelu S

1190 mm

560 mm

S - šířka v mm dle rozměrové řady 560 mm, 1190 mm.

Jako atyp. je možno zadat požadovaný rozměr min. rozměr 300 mm max. rozměr 1190mm panelu.

Výška panelu H

2550 mm

2750 mm

3050 mm

Výška dle standardní rozměrové řady 2550, 2750, 3050 mm. Preferované rozměry 2550, 2750, 3050 mm.

Min. rozměr 300mm, max. rozměr 3500 mm.

Boční zakončení

drážka - pero

pero - pero

drážka - drážka

Spodní zakončení

basic (pero)

basic+výztuha

clasic (rovné)

clasic+výztuha

drážka

Horní zakončení

není horní ohyb (vysoké panely)

basic (pero)

basic s výztuhou (pero)

clasic (rovné)

drážka

Výztuha boční

bez zesílené výstuhy

zesílená výztuha

U pravé a levé výstuhy nutno dodržet orientaci podle schématu bočního zakončení.

Počet průchodek

průchodka není

2 ks (1 ks 85 mm z leva - 1ks 85 mm z prava)

průchodky zleva, průchodky zprava

Příklad značení při více průchodkách zaznačí se orientace a počet průchodek první průchodka je 85 mm od kraje, další průchodky jsou od sebe standardně vzdáleny po 100 mm 3;2 – Celkem 5 ks, 3 z levé strany +2 z pravé strany

Výplň

Minerální vlna

Olemování otvor

VZT mřížka s lemem a s vnitřním U profilem Pozi

otvor s vnitřním U profilem RAL, AISI

Doporučené typy mřížek (300x300, 300x400, 300x500, 400x650, 500x650, 600x650).

V případě, kdy je v panelu více otvorů a všechny nemají stejné olemování je nutno, olemování otvoru uvést jako atyp. a rozepsat v poznámkách a doplnit schématem.

Otvor

není žádný otvor

Požadovány rozměr AxB – umístění otvoru je nutno vždy určit náčrtem (panely s otvory kromě panely s mřížkou jsou naceňovány jako atyp.)
Maximální šířka otvoru je S (šířka panelu mm) - 300mm.
Max. počet otvorů v jednom panelu 4
Poznámka: při více otvorech je nutno oddělit jednotlivé rozměry otvorů pomocí.
Příklad: 300x400, 400x400

Odstín a materiál pláště – standardně z pohledové strany

Dle vzorníku

Odstín a materiál pláště – standardně ze zadní strany

Dle vzorníku