

Forclean - Příčkové panely a jejich doplňky

OBKLADOVÉ PANELE



Obkladový panel je jedním ze základních prvků pro vybudování čistých prostor a pracovišť s maximální bezpečností, sterilitou, hygienou, snadnou údržbou a sanitací.

Používá se při obkladech stávajících stěn stavby. Jeho výhodou je jednoduchost, rychlá montáž a demontáž, cena a malá tloušťka.

Panel je tvořený jen jedním pohledovým pláštěm a vlepenou sádkartonovou deskou tl. 12,5 mm.

Forclean - Příčkové panely a jejich doplňky

OBKLADOVÉ PANELY

S1: Typ panelu

102.03: obkladové panely

S2: Způsob kotvení

O: Jen sádrokartonový panel

1: Panel s pomocnými kotvicemi a výztužujícími profily (nosná rámová kostra)

2: Panel s vodícím spodním profilem lepený přímo na zeď (panel je lepen přímo na zeď)

S3: Šířka panelu S

1190: 1190 mm

560: 560 mm

S - šířka v mm dle rozměrové řady 560 mm, 1190 mm.

Jako atyp. je možno zadat požadovaný rozměr min. rozměr 300mm max. rozměr 1190mm panelu.

S4: Výška panelu H

2550: 2550 mm

3000: 3000 mm

Výška panelu 2550 a 3000 mm. Max. rozměr 3000 mm. Jako atyp je možno panely vyrobit do výšky 3500mm. Panely s jinou šířkou nutno vyrobit jako atyp (1190 je max. šířka panelu)

S5: Boční zakončení

01: drážka - pero (LEVÉ provedení)

02: pero - drážka (PRAVÉ provedení)

S6: Odstín a materiál pláště

AISI 304: nerezová ocel AISI 304

XXXX: Komaxit v odstínu RAL

1015: pozinkovaný plech v odstínu RAL 1015

6027: pozinkovaný plech v odstínu RAL 6027

9002: pozinkovaný plech v odstínu RAL 9002

9016: pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

S7: Atypické provedení

O: Typové provedení

Q: Atypické provedení

Typové provedení

O - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu