

Forlab - Pracovní desky

%TABULKA ODOLNOSTI POVRCHŮ

Tabulka chemických odolností při 20 °C:

Název	Lamino	Postforming	HPL	Polypropylen	Bezpečnostní sklo	Epoxidová pryskyřice	Nerez AISI 316	Dlažba	Umělý kámen	Technická keramika
Čpavek konc.	☺	☹	☹	☹	☺	/	☹	☺	☹	☹
Dichroman draselný, 5%	☹	☹	☹	/	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Ethanol	☹	☹	☹	/	☹	/	☹	☹	☹	☹
Ethylacetát	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Hydroxid sodný, 20%	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Chloroform	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Isopropanol	☹	☹	☹	☹	☹	/	☹	☹	☹	☹
Jod, 5% rozt. v chloroformu	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Kyselina dusičná, konc.	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Kyselina fluorovodíková	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Kyselina fosforečná, konc.	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Kyselina mravenčí, konc.	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Kyselina sírová, 50%	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Kyselina chlorovodíková, konc.	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Manganistan draselný, 5%	☹	☹	☹	☹	☹	/	☹	☹	☹	☹
n-Hexan	☹	☹	☹	☹	☹	/	☹	☹	☹	☹
Peroxid vodíku, 30%	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
Petrolether	☹	☹	☹	☹	☹	/	☹	☹	☹	☹
Toluen	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹

☺ - dlouhodobě odolné

☹ - krátkodobě odolné

☹ - neodolné

POZNÁMKA:

Tabulka vlastností materiálů je pouze orientační. Jakékoli pochybnosti doporučujeme konzultovat, rádi Vám poradíme.