

STROPNÍ PANELE ČÁSTEČNĚ POCHŮZÍ



Stropní panely jsou určeny pro stavbu podhledů, kde předpokládáme omezený pohyb osob na horní straně podhledu při montáži a servisních pracích.

Proti kazetovým podhledům jsou mnohem pevnější a mají tepelné i protihlukové izolační vlastnosti. Po vyřezání otvorů lze do podhledu zabudovat svítidla, filtrační nástavce PUROFIL nebo VZT nástavce.

TECHNICKÁ DATA

Typ

Stropní panely částečně pochůzí

Tloušťka panelu

plošná hmotnost	tloušťka
28.3999996 kg/m ²	100 mm
30.3999996 kg/m ²	120 mm
24.3999996 kg/m²	60 mm
26.2000008 kg/m ²	80 mm

Rozměr panelu	
šířka	délka
560 mm	3000 mm
1190 mm	3000 mm
šířka 560 mm, šířka 1190 mm *šířka podle požadavků zákazníka – jedná se o atyp Jako atyp. je možno zadat požadovaný rozměr. Min. rozměr 300 mm, max. rozměr 1190mm panelu. délka 3000 mm délka podle požadavků zákazníka – jedná se o atyp. Maximální délka je 4000mm.Min. 1500 mm. doporučené provedení: 1190x3000 560x3000	

Boční zakončení panelu
Ohyb výztuhy panelu dole
Ohyb výztuhy panelu nahoře
Rovné zakončení
pero
drážka
rovné

Horní a dolní zakončení
Ohyb výztuhy panelu dole
Ohyb výztuhy panelu nahoře
Rovné zakončení
pero
drážka
Rovné zakončení

Rozměr otvorů v panelech
Bez otvoru (plný panel)
Rozměr otvoru
Atyp - více otvorů (viz nákres ve specifikaci)
Maximální rozměr otvorů v ve standardním panelu 3000x1190mm A = max 700mm B = max 1300mm

Vzdálenost středu otvoru od počátečního bodu panelu
Vzdálenost středu otvoru od počátečního bodu panelu
Minimální vzdálenost otvorů od kraje panelů je 100mm Počátečního bod panelu je VŽDY levý dolní roh panelu

Výplň
minerální vlna
PSE - pěnový polystyrén
Styrofoam IB (není možné použít pro termokomory)

Zavěšení panelů
zavěšení panelů není součástí dodávky
montážní svorky a šrouby (závitová tyč M10 s přivařeným plechem , šroub M8)x 3 krát - celkový počet dílů pro panel

Odstín a materiál pláště – standardně z pohledové strany

pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

nerezová ocel AISI 304

pozinkovaný plech

Komaxit v odstínu RAL

Nutno dodržet orientaci panelu podle bočního zakončení

Odstín a materiál pláště – standardně ze zadní strany

pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

pozinkovaný plech

Komaxit v odstínu RAL

Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

