

kat. č. 102.12

Stěnové systémy

## DVOJITÁ PŘÍČKA PRO PŘÍPRAVNÝ



Dvojitá příčka byla vyvinuta především pro příčky pomocných místností operačního traktu (přípravy pacientů, dospávacích pokojů, mytí lékařů, sterilizace apod.) v systému vestaveb operačních sálů.

## POPIS VÝROBKU

- Základní tloušťka oboustranné příčky je **145 mm** (průměr trubky odpadu vedoucí uvnitř příčky 50 mm) nebo **170 mm** (průměr trubky odpadu vedoucí uvnitř příčky 75 mm).
- Opláštění dvojitě příčky tvoří obkladové panely s výplní sádkartonové desky.
- Panely se montují na svislé C-profilu rastru pomocí dorazových L-profilů.

## VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



## TECHNICKÁ DATA

## Typ panelu

Obkladový panel s výplní ze sádrokartonové desky

## Způsob kotvení

### Jen sádrokartonový panel

Panel s pomocnými kotvicemi a vyztužujícími profily (nosná rámová kostra)

Panel s vodícím profilem lepený přímo na zeď (panel je lepen přímo na zeď)

## Šířka panelu S

1190 mm

560 mm

xxxx mm

Jako atyp je možno zadat požadovaný rozměr.

Minimální rozměr je 300 mm, maximální rozměr panelu je 1190 mm.

## Výška panelu H

2550 mm

3000 mm

maximální výška panelu je 3000 mm

## Boční zakončení

drážka - pero (LEVÉ provedení)

pero - drážka (PRAVÉ provedení)

## Odstín a materiál pláště

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304, brus SB

Pozinkovaný plech, Komaxit v odstínu RAL

## Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu