

Forlab - Úložné prvky

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ - TEST DASA

Bezpečnostní skříně jsou speciální skříně pro bezpečné a předpisové skladování nebezpečných látek:

SKLADOVÁNÍ TLAKOVÝCH LAHVÍ

- Barva skříně šedá RAL 7035
- 30 nebo 90 minutová požární odolnost dle EN 14470-2
- GS certifikace
- Označení skříní v souladu s EN 14470-2

kat. číslo	vnější rozměr (š x h x v) mm vnitřní rozměr (š x h x v) mm	popis
ASG3060	600x615x 2050 490x450x 1900	Požární odolnost 30 minut. J ednodveřo vá skříň pro uložení dvou lahví. Vybavena výklopnou plošinou, držákem lahví a hrazdou pro přichycení armatur. Hmotnost cca 290 kg

Forlab - Úložné prvky

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ - TEST DASA

ASG3090	900x615x 2050 790x450x 1900	Požární odolnost 30 minut. Dvoudveřo vá skříň pro uložení tří lahví. Vybavena výklopnou plošinou, držákem lahví a hrazdou pro přichycení armatur. Hmotnost cca 340 kg
ASG3120	1200x615 x2050 1090x450 x1900	Požární odolnost 30 minut. Dvoudveřo vá skříň pro uložení čtyř lahví. V ybavena výklopnou plošinou, držákem lahví a hrazdou pro přichycení armatur. Hmotnost cca 470 kg

Forlab - Úložné prvky

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ - TEST DASA

ASG3140	1400x615 x2050 1290x450 x1900	Požární odolnost 30 minut. Dvoudveřo vá skříň pro uložení čtyř lahví. Vybavena výklopnou plošinou, držákem lahví a hrazdou pro přichycení armatur. Hmotnost cca 510 kg
ASG9060	600x615x 2050 445x425x 1858	Požární odolnost 90 minut. J ednodveřo vá skříň pro uložení dvou lahví. Vybavena výklopnou plošinou, držákem lahví a hrazdou pro přichycení armatur. Hmotnost cca 365 kg

Forlab - Úložné prvky

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ - TEST DASA

ASG9090	900x615x 2050 745x400x 1858	Požární odolnost 90 minut. Dvoudveřo vá skříň pro uložení tří lahví. Vyba vena výklopnou plošinou, držákem lahví a hrazdou pro přichycení armatur. Hmotnost cca 480 kg
ASG9120	1200x615 x2050 1040x425 x1858	Požární odolnost 90 minut. Dvoudveřo vá skříň pro uložení čtyř lahví. Vybavena výklopnou plošinou, držákem lahví a hrazdou pro přichycení armatur. Hmotnost cca 610 kg

Forlab - Úložné prvky

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ - TEST DASA

ASG9140	1400x615 x2050 1240x425 x1858	Požární odolnost 90 minut. Dvoudveřo vá skříň pro uložení čtyř lahví. Vybavena výklopnou plošinou, držákem lahví a hrazdou pro přichycení armatur. Hmotnost cca 690 kg
HSG9070	705x615x 2075 565x410x 1855	Požární odolnost 90 minut. J ednodveřo vá skříň pro uložení dvou lahví. Vybavena přístupovo u plošinou a držákem lahví. Hmotnost cca 312 kg

Forlab - Úložné prvky

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ - TEST DASA

HSG9120	1260x615 x2075 1120x410 x1855	Požární odolnost 90 minut. Dvoudveřo vá skříň pro uložení čtyř lahví. Vybavena přístupovo u plošinou a držákem lahví. Hmotnost cca 423 kg
---------	--	--



ASG3060



ASG3090



ASG3120



ASG3140

Forlab - Úložné prvky

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ - TEST DASA



ASG9060



ASG9090



ASG9120



ASG9140



HSG9070

Forlab - Úložné prvky

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ - TEST DASA

- Skladování kyselin a louhů
 - Barva skříně šedá RAL 7035
 - Vnitřní prostor potažen melaminem s vysokou chemickou odolností
 - Dva hermeticky oddělené úložné prostory
 - Každé dveře mohou být otevřeny a uzamčeny samostatně.
 - Robustní konstrukce polic, opatřena vyjímatelnou nepropustnou polypropylenovou vanou. Nosnost polic 25 kg.
 - Ventilace skříně odolným, nekovovým potrubím. Samostatný odtah vzduchu z úložného prostoru. Zajištěna nepřetržitá ventilace z obou úložných prostor.
 - Rozměr záchytné vany (š x h x v): 415x425x76 mm

kat. číslo	vnější rozměr (š x h x v) mm vnitřní rozměr (š x h x v) mm	popis
ALA1	600x615x1970 485x565x930	Dvoudveřová skříň vybavena 4 policemi. Hmotnost cca 136,5 kg
ALA2	600x615x1970 485x565x930	Dvoudveřová skříň vybavena 6 policemi. Hmotnost cca 136,5 kg
ALA3	1200x615x1970 485x565x1865	Dvoudveřová skříň vybavena 8 policemi. Hmotnost cca 216,5 kg
ALA3	1200x615x1970 485x565x1865	Dvoudveřová skříň vybavena 12 policemi. Hmotnost cca 216,5 k



ALA1 / ALA2



ALA3 / ALA4

Forlab - Úložné prvky

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ - TEST DASA

- Kombinované skladování hořavin, louhů a kyselin
 - Barva skříně šedá RAL 7035
 - GS/CE certifikace
 - Označení skříně v souladu s EN 14470
 - Část pro hořlaviny splňuje 90 minutovou požární odolnost v souladu s EN 14470-1
 - Část pro louhy a kyseliny je v souladu s předpisy pro jejich skladování

kat. číslo	vnější rozměr (š x h x v) mm	popis
ACC9120-1	1200x615x1968	Část pro hořlaviny je vybavena 3 přestavitelnými policemi a záchytnou vanou. Část pro kyseliny a louhy je vybavena 4 výsuvnými policemi s plastovou vanou. Hmotnost cca 420 kg
ACC9120-2	1200x615x1968	Část pro hořlaviny je vybavena 5 přestavitelnými policemi. Část pro kyseliny a louhy je vybavena 6 výsuvnými policemi s plastovou vanou. Hmotnost cca 420 kg
ACC9120-3	1200x615x1968	Část pro hořlaviny je vybavena 3 přestavitelnými policemi a boxem. Část pro kyseliny a louhy je vybavena 4 výsuvnými policemi s plastovou vanou. Hmotnost cca 420 kg
ACC9120-4	1200x615x1968	Část pro hořlaviny je vybavena 4 přestavitelnými policemi. Část pro kyseliny a louhy je vybavena 4 výsuvnými policemi s plastovou vanou. Hmotnost cca 420 kg



ACC9120-1

POZNÁMKA: Jednotlivé skříně je od sebe liší vnitřním příslušenstvím.

Forlab - Úložné prvky

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ - TEST DASA

- Bezpečnostní skříně na hořlaviny
 - 30 nebo 90 minutová požární odolnost v souladu s EN 14470-1
 - GS a CE certifikace
 - označení v souladu s EN 14470

kat. číslo	vnější rozměr (š x h x v) mm vnitřní rozměr (š x h x v) mm	popis
ASF3060	600x600x1970 530x505x1710	Skříň s 30 minutovou požární odolností je vybavena 3 přestavitelnými policemi a záchytnou vanou jejíž objem je cca 27 litrů. Nosnost police je 75 kg. Hmotnost skříně cca 200 kg.
ASF3120	1200x600x1970 1130x505x1710	Skříň s 30 minutovou požární odolností je vybavena 3 přestavitelnými policemi a záchytnou vanou jejíž objem je cca 60 litrů. Nosnost police je 75 kg. Hmotnost skříně cca 280 kg.
ASF9060	600x600x1970 450x520x1710	Skříň s 90 minutovou požární odolností je vybavena 3 přestavitelnými policemi a záchytnou vanou jejíž objem je cca 22 litrů. Nosnost police je 75 kg. Hmotnost skříně cca 260 kg.
ASF9090	900x600x1970 750x520x1710	Skříň s 90 minutovou požární odolností je vybavena 3 přestavitelnými policemi a záchytnou vanou jejíž objem je cca 23 litrů. Nosnost police je 75 kg. Hmotnost skříně cca 310 kg.
ASF9120	1200x600x1970 1050x520x1710	Skříň s 90 minutovou požární odolností je vybavena 3 přestavitelnými policemi a záchytnou vanou jejíž objem je cca 33 litrů. Nosnost police je 75 kg. Hmotnost skříně cca 420 kg.



ASF3060



ASF3120

Forlab - Úložné prvky

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ - TEST DASA



ASF9060



ASF9090



ASF9120

Forlab - Úložné prvky

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ - TEST DASA

- Nástavce vzduchotechniky
 - vhodný doplněk pro bezpečnostní skříně, skříně pro ukládání tlakových lahví na plyny a technické plyny a pro skříně na ukládání chemikálií
 - mohou být vybaveny kontrolkou poklesu tlaku

	AEE1 odsávací jednotka	AEE2 odsávací jednotka	AEE3 filtrační systém	AEE4 náhradní filtr
rozměry (š x h x v mm)	200x400x200	200x400x200	305x555x210	-
průměr koncovky odsávání (mm)	75	75	-	-
hmotnost (kg)	7	7	15	-
kontrolka poklesu tlaku	ano	ne	ano	-
výkon motoru (kW)	0,035	0,035	0,01	-
napětí (V)	230	230	230	-
frekvence (Hz)	50	50	50	-
proud (A)	0,3	0,3	0,09	-
hladina hluku (35 dB)	35	35	39	-
počet otáček za min.	2450	2450	2450	-

Forlab - Úložné prvky

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ - TEST DASA

S1: Typové označení

210.04A: Bezpečnostní skříně

S2: Typ skříně

hodnota	určeno	rozměr
ASG3060: Skříně na tlakové láhve	Požární odolnost 30 minut. Jednodveřová skříň pro uložení 2 lahví.	600x615/2050
ASG3090: Skříně na tlakové láhve	Požární odolnost 30 minut. Dvoudveřová skříň pro uložení 3 lahví.	900x615/2050
ASG3120: Skříně na tlakové láhve	Požární odolnost 30 minut. Dvoudveřová skříň pro uložení 4 lahví.	1200x615/2050
ASG3140: Skříně na tlakové láhve	Požární odolnost 30 minut. Dvoudveřová skříň pro uložení 4 lahví.	1400x615x2050
ASG9060: Skříně na tlakové láhve	Požární odolnost 90 minut. Jednodveřová skříň pro uložení 2 lahví.	600x615/2050
ASG9090: Skříně na tlakové láhve	Požární odolnost 90 minut. Dvoudveřová skříň pro uložení 3 lahví.	900x615/2050
ASG9120: Skříně na tlakové láhve	Požární odolnost 90 minut. Dvoudveřová skříň pro uložení 4 lahví.	1200x615/2050
ASG9140: Skříně na tlakové láhve	Požární odolnost 90 minut. Dvoudveřová skříň pro uložení 4 lahví.	1400x615/2050
HSG9070: Skříně na tlakové láhve	Požární odolnost 90 minut. Jednodveřová skříň pro uložení 2 lahví.	705x615/2075
HSG9120: Skříně na tlakové láhve	Požární odolnost 90 minut. Dvoudveřová skříň pro uložení 4 lahví.	1260x615/2075

S2: Typ skříně

hodnota	určeno	rozměr
ALA1: Bezpečnostní skříně na louhy a kyseliny	Jsou určeny pro předpisové uchovávání luhů a kyselin. Dvoudveřová skříň vybavena čtyřmi policemi s vanou.	600x605/1970
ALA2: Bezpečnostní skříně na louhy a kyseliny	Jsou určeny pro předpisové uchovávání luhů a kyselin. Dvoudveřová skříň vybavena šesti policemi s vanou.	600x605/1970
ALA3: Bezpečnostní skříně na louhy a kyseliny	Jsou určeny pro předpisové uchovávání luhů a kyselin. Dvoudveřová skříň vybavena osmi policemi s vanou.	1200x605/1970
ALA4: Bezpečnostní skříně na louhy a kyseliny	Jsou určeny pro předpisové uchovávání luhů a kyselin. Dvoudveřová skříň vybavena dvanácti policemi s vanou.	1200x605/1970

Forlab - Úložné prvky

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍŇĚ - TEST DASA

S2: Typ skříně

hodnota	určeno	rozměr
ACC9120-1: Bezpečnostní skříň na kombinované skladování hořavin, louhů a kyselin	S 90 minutovou požární odolností. Vybavena 3 přestavitelnými policemi, záchytnou vanou a 4 výsuvnými policemi	1200x615/1970
ACC9120-2: Bezpečnostní skříň na kombinované skladování hořavin, louhů a kyselin	S 90 minutovou požární odolností. Vybavena 5 přestavitelnými policemi a 6 výsuvnými policemi.	1200x615/1970
ACC9120-3: Bezpečnostní skříň na kombinované skladování hořavin, louhů a kyselin	S 90 minutovou požární odolností. Vybavena 3 přestavitelnými policemi, boxem a 4 výsuvnými policemi	1200x615/1970
ACC9120-4: Bezpečnostní skříň na kombinované skladování hořavin, louhů a kyselin	S 90 minutovou požární odolností. Vybavena 4 přestavitelnými policemi a 4 výsuvnými policemi	1200x615/1970

S2: Typ skříně

hodnota	určeno	rozměr
ASF3060: Bezpečnostní skříň na hořlaviny	Požární odolnost 30 minut. Vybavena třemi policemi a jednou záchytnou vanou.	600x600/1970
ASF3120: Bezpečnostní skříň na hořlaviny	Požární odolnost 30 minut. Vybavena třemi policemi a jednou záchytnou vanou.	1200x600/1970
ASF9060: Bezpečnostní skříň na hořlaviny	Požární odolnost 90 minut. Vybavena třemi policemi a jednou záchytnou vanou.	600x615/1970
ASF9090: Bezpečnostní skříň na hořlaviny	Požární odolnost 90 minut. Vybavena třemi policemi a jednou záchytnou vanou.	900x615/1970
ASF9120: Bezpečnostní skříň na hořlaviny	Požární odolnost 90 minut. Vybavena třemi policemi a jednou záchytnou vanou.	1200x615/1970

S3: Nástavce vzduchotechniky

hodnota	rozměr
AEE0: Bez nástavce	-
AEE1: Odsávací nástavec s ventilátorem se signalizací	200x400/200
AEE2: Odsávací nástavec s ventilátorem bez signalizace	200x400/200
AEE3: Odsávací nástavec s ventilátorem a filtrem	305x555/210
AEE4: Náhradní filtr pro odsávací nástavec	-