

Podhledové systémy

STROPNÍ PANELY POCHŮZÍ



Stropní panely jsou určeny pro stavbu podhledů, kde se počítá s omezeným pohybem osob na horní straně podhledu při montáži a servisních pracích. Proti kazetovým podhledům jsou mnohem pevnější a mají tepelné i protihlukové izolační vlastnosti.

POPIS VÝROBKU

- K přichycení ke stropu nebo k nosnému rastru závitovými tyčemi slouží závěsový materiál.
- Sendvičový panel s výztuhami
- Výztuhy jsou vlepeny po delších stranách panelu a tím zabezpečují větší tuhost a pevnost.
- Panely se pokládají do hliníkových L-profilů, které jsou pomocí kotev a závitových tyčí zavěšeny k nosné konstrukci stavebního stropu.
- Konstrukce podhledu umožňuje přímé zabudování:

1. svítidel
2. vzduchotechnických nástavců
3. filtračních nástavců PUROFIL
4. servisních i prosklených kazet.

TECHNICKÁ DATA

Typ panelu

Stropní panely částečně pochůzí

Tloušťka panelu

tloušťka

82 mm

plošná hmotnost

26.2 kg/m²

Šířka panelu S x Délka panelu H	
šířka	délka
1170 mm	2285 mm
545 mm	2285 mm
šířka 545 mm, šířka 1170 mm *šířka doporučená * délka max 2285 mm délka podle stavební nosné konstrukce – jedná se o atyp.	

Rozměr otvorů v panelech
Rozměr otvoru
Bez otvoru (plný panel)
Atyp - více otvorů (viz nákres ve specifikaci)

Vzdálenost středu otvoru od počátečního bodu panelu
Bez otvoru (plný panel)
Vzdálenost středu otvoru od počátečního bodu panelu
Minimální vzdálenost otvorů od okraje panelů je 150mm, u hrany panelu s výztuhami 80mm, mezi otvory 80mm. Počátečního bod panelu je VŽDY levý dolní roh panelu

Výplň
Minerální vlna
Atyp

Délka závitových tyčí
Dlouhé závitové tyče s délkou do 2000 mm
Standardní závitové tyče s délkou do 1000 mm

Odstín a materiál pláště – standardně z pohledové strany
Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016
Nerezová ocel AISI 304
Komaxit v odstínu RAL

Odstín a materiál pláště – standardně ze horní strany
Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016
Komaxit v odstínu RAL
Nerezová ocel AISI 304

Atypické provedení
Typové provedení
Atypické provedení
Typové provedení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

