

kat. č. 109.01

VZT nástavce a mřížky

VZDUCHOTECHNICKÉ NÁSTAVCE DO PODHLEDU



Vzduchotechnické nástavce jsou určeny jako koncový člen rozvodu vzduchu.

Jsou konstruovány jako bezfiltrační a svým provedením mají široké možnosti použití.

Nástavce jsou vyráběny v několika půdorysných rozměrech pláště do různých typů podhledů a rastrů (600x600, 625x625).

Pro distribuci přiváděného vzduchu jsou nástavce ze spodní strany osazeny perforovaným plechem nebo vířivou vyústkou, pro distribuci odváděného vzduchu jsou nástavce ze spodní strany osazeny perforovaným plechem.

Pro přívod vzduchu je opatřen vstupním kruhovým hrdlem, které je podle požadavku a prostorových možností horní nebo boční.

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÁ DATA

Typ výrobku

vzduchotechnické nástavce do podhledu

A - starý systém (do 06/2005)

B - nový systém – nacvakávací, kompatibilní s inovovaným lehkým kovovým podhledem a svítidly (od 06/2005)

Typ podhledu

lehký kovový podhled Forclean, rastr 625

panelový podhled kovový

Thermatex, rastr 600

Výstupní element

vířivý anemostat TDF (s pevnými lamelami)

anemostat VDW (s nastavitelnými lamelami)

stropní anemostat DLQ

děrovaný plech s volnou plochou ~30%

vířivý element inovovaný jednořadý – velikost určuje projektant VZT dle průtoku

Přívod vzduchu

odtahové boční s kruhovým hrdlem

odtahové horní s kruhovým hrdlem

přívodní boční s kruhovým hrdlem

Velikost vstupního hrdla

průměr kruhového hrdla 160

průměr kruhového hrdla 200

průměr kruhového hrdla 250

průměr kruhového hrdla 315

Povrch dílů nástavce (vnitřní a pohled. plochy)

nerezová ocel AISI 304 brus SB

vnitřní a pohledové plochy Komaxit ve standardním odstínu RAL 9002, zink. ocelový plech

vnitřní a pohledové plochy Komaxit ve standardním odstínu RAL 9016, zink. ocelový plech

vnitřní a pohledové plochy Komaxit v odstínu RAL, zink. ocelový plech

Povrch výstupního elementu

nerez AISI 304 brus SB (nelze pro anemostat AN1-3)

vnitřní a pohledové plochy Komaxit ve standardním odstínu RAL 9002, zink. ocelový plech

vnitřní a pohledové plochy Komaxit ve standardním odstínu RAL 9016, zink. ocelový plech

vnitřní a pohledové plochy Komaxit v odstínu RAL, zink. ocelový plech