

VZDUCHOTECHNICKÉ MŘÍŽKY S KAPSOVÝM FILTREM



Vzduchotechnické mřížky s kapsovým filtrem slouží k odvodu vzduchu z místností nebo lokálních míst s vývinem prachu. Zamezují přenosu škodlivin a prachových částic do odsávacího systému. Při odsávání vzduchu do vzduchotechnických kanálů z čistých přiček stačí osadit otvor v přičce rámečkem s krycí mřížkou a kapsovým filtrem.

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÁ DATA

Typ výrobku

Vzduchotechnická mřížka s kapsovým filtrem

Rozměr a hloubka filtru

rozměr filtru 287x287x360
rozměr filtru 287x287x590
rozměr filtru 287x592x360
rozměr filtru 287x592x590
rozměr filtru 592x592x360
rozměr filtru 592x592x590

Rám předfiltru

rám filtru Al
plast

Třída filtrace předfiltru

třída filtrace G3 (dle ČSN EN 779)
třída filtrace G4 (dle ČSN EN 779)
třída filtrace F7 (dle ČSN EN 779)
třída filtrace F9 (dle ČSN EN 779)

Počet kapes filtru

počet kapes 2
počet kapes 4
počet kapes 8
Upozornění! Kapsy musí být vždy svisle.

Nástavec odtahu

odtahový nástavec jako volitelné příslušenství
standardně bez odtahového nástavce

Průměr hrdla odtah. nástavce

standardně bez odtahového nástavce
průměr odtahového hrdla nástavce 160mm
průměr odtahového hrdla nástavce 200mm
průměr odtahového hrdla nástavce 250mm

Povrch dílů mřížky

nerezový plech AISI 304
práškový vypalovací lak Komaxit v odstínu RAL 9002
práškový vypalovací lak Komaxit ve standardním odstínu RAL 9016
práškový vypalovací lak Komaxit v odstínu RAL