

Dveře a zárubně

DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ



Protipožární kovové otočné dveře představují společně s kovovou zárubní jeden ze základních prvků pro vybudování čistých prostor a pracovišť s požadavkem zvýšeného omezení šíření požáru. Zároveň dveře zaručují maximální sterilitu, hygienu a snadnou údržbu. Jsou určeny k oddělení požárních úseků na únikových cestách u staveb, které mají specifické požadavky na požární odolnost.

POPIS VÝROBKU

- Sendvičového typu, tvořené pláštěm, výztuhami z U profilů a vnitřní výplní.
- Plné nebo prosklené v systému PHARMA.
- Plášť tvořen tvarovanou kazetou vyrobenou metodou přesného tváření.
- Kostra z ocelových U profilů, z vnější strany obložena izolačními deskami.
- Výplň z minerální vlny
- Plášť, výztuha a výplň vzájemně slepeny pod tlakem.
- Oboustranné prosklení - tabule vnějšího skla v rovině s povrchem dveřního křídla; meziprostor osazen bezpečnostním protipožárním sklem.
- Jednokřídlové dveře - protipožární zámek a klika

TECHNICKÁ DATA

Typ dveří

dveře protipožární

Požární odolnost

jednokřídlové, dvoukřídlové dveře plné, prosklené

jednokřídlové dveře plné při orientaci závěsů k tepelnému namáhání EW60) dvoukřídlové dveře plné při orientaci závěsů k tepelnému namáhání EI45/EW30)

platí pro Rusko

Pro Rusko platí jen EI30R. Pro země EU platí všechny ostatní varianty.
Pro uvedené požární odolnosti není možno použít všechny možnosti uvedené v jednotlivých sekcích. Možnost výběru je omezena příslušným certifikátem.

Orientace

levé

pravé

Provedení

jednokřídlé

dvoukřídlé

Rozměr dveří

1100 mm

1400/700/ mm

1600/900/ mm

1800/1100/ mm

700 mm

900 mm

Typ závěsu

For Clean

atyp

Barva závěsu dle barvy zárubně.
Dveře jsou standardně osazeny min. třemi závěsy.

Prosklení

Plné bez prosklení (EI15/EW30,EI30,EI30R)

Pyrobelite 320x1050 (jen EI15/EW30,EI30R)

atyp

U dvoukřídlých dveří je standardně prosklené jen aktivní křídlo. Pro Rusko - EI30R: v atypickém provedení je možno upravit prosklení podle požadavku zákazníka, vždy je ale nutná konzultace s pracovníky ve ForCleanu.

I. kování - na straně závěsů

klika

není součástí dodávky

panikové kování (rozepsat typ a příslušenství)

atyp

II. kování – na protější straně závěsů

klika

není součástí dodávky

panikové kování (rozepsat typ a příslušenství)

atyp

Cylindrická vložka

bez cylindrické vložky otvor není vyseknutý

cylindrická vložka klasická

není součástí dodávky

atyp

Výsuvná těsnicí lišta

atyp

výsuvná těsnění lišta

Typ ovládání dveří

atyp

dveřní zavírač Dorma TS 83

POZOR - u dvoukřídlých dveří se samozavírač osazuje jen na aktivním křídle.

Typ protipožárních desky

Protipožární desky hustota min. 800 kg/m³

atyp

Provedení uchycení zárubně

zárubeň dělená (pro EI30/EW30) + EI30R

zárubeň nedělená, protipožární (jen pro EI15/EW30)

Tloušťka zárubně

100 mm

120 mm

160 mm

60 mm

80 mm

Odstín a materiál pláště

pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL 9016

Antibakteriální lak v odstínu RAL

Atypické provedení

V případě rozdílných v pláštů dveřního křídla je nutno uvést odstín jako atyp, v poznámkách nutno rozepsat

Odstín a materiál zárubně

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

