

Příčkové systémy

PANEL S VZT KANÁLEM



VZT kanál je součástí příčkového systému pro čisté prostory. Slouží k odvodu vzduchu z pracovního prostoru bez nutnosti montáže dalších VZT komponentů a tím snižuje nároky na prostor kolem odvětrávaného místa.

POPIS VÝROBKU

- Panel sendvičového typu s instalovaným VZT kanálem, který je součástí samotné konstrukce
- Možnost zabudování do příčkového systému BLOCK
- Je navržen pro průtoky vzduchu od 400m³/h do 1200m³/h

VÝHODY

- Panel je rozměrově stejný jako klasický panel a je zarovnán v příčce
- Úspora místa
- Celistvost příčky bez dalších VZT komponentů

TECHNICKÁ DATA

Typ výrobku

Panel s VZT kanálem

Tloušťka panelu

60 mm

atyp

Šířka panelu S

1190 mm

600 mm

S - šířka v mm dle rozměrové řady 600 mm, 1190 mm.

Výška panelu H

výška

hodnota

2740 mm

H=H1+190mm, 2550mm+190mm

2940 mm

H=H1+190mm, 2750mm+190mm

3240 mm

H=H1+190mm, 3050mm+190mm

Výška dle standardní rozměrové řady 2740, 2940, 3240 mm. Preferované rozměry 2740, 2940, 3240 mm.*

Maximální výška panelu 4000 mm.

* - Uvedené výšky panelů jsou pro použití lehkého kovového podhledu, u jiných podhledů se výšky panelů stanovují individuálně

Rozměr odvodního perforovaného plechu

300x600mm

600x600mm

Perforovaný plech je součástí dodávky VZT kanálu.

Odstín a materiál pláště - standardně z pohledové strany

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9002

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Hliníkový plech v odstínu RAL

Pozinkovaný plech v odstínu RAL

Nutno dodržet orientaci panelu podle bočního zakončení S5

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

