

ZÁSTĚNY



Zástěny jsou určeny ke zvýšení účinnosti proudu vzduchu. Vytvářejí pod cirkulační jednotkou nebo laminárním polem uzavřené pracoviště s rovnoměrným proudem vzduchu.

Zástěny se skládají z lamelové části a přichytné části. Lamely se připevňují k přichytné části buď na pevně, nebo odnímatelně. Lamelová část může být v provedení pružném a pevném. Pevné provedení lamely je tvořeno plexisklem, pružné provedení lamely je tvořeno pružnou folií a kovovým límcem. Přichytná část je vyráběna v pevném a nebo odnímatelném provedení. Odnímatelné provedení je provedení, ve kterém lamely jsou volně vloženy na přichytnou část. U pevného provedení jsou lamely na pevně vloženy k přichytné části. Přichytná část je na pevně připevněna buď k plášti jednotky, nebo k hliníkovému profilu pomocí plovoucích matic.

Zástěny je možno dodávat v provedení RAL 9016, nebo nerezovém provedení AISI 304. Zástěny se vyrábějí v provedení obyčejném a antistatickém.

TECHNICKÁ DATA

Typ
Zástěny

Varianta
Boční kotvení pružná
Boční kotvení pružná odnímatelná
Boční kotvení pevná
Horní kotvení pružná
Horní kotvení pružná odnímatelná
Horní kotvení pevná

Provedení
Antistatická
Obyčejná

Délka	
hodnota	rozměr
Délka zástěny	max 4000 mm
Délka zástěny	625 mm
Délka zástěny	1250 mm

Výška zástěny	
hodnota	rozměr
Výška zástěny	XXX
Výška zástěny	300 mm
Výška zástěny	2100 mm

Materiál
Nerezové provedení AISI 304
RAL 9016

Počet rohů
Bez rohů
1 Roh
2 Rohy

Dodatečné kotvení skrz podhled
bez dodatečného kotvení
kotvení do lehkého stropu

Atypické provedení
Typové řešení
Atypické řešení
Typové řešení 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant Atypické provedení Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu