

Systémy pro transfer

PROKLÁDACÍ KABINA S VENTILACÍ



Provedení

- s blokadí ovládanou elektro zámkem vč. signalizace

Pro předávání menších předmětů a materiálu mezi místnostmi s různou třídou čistoty lze použít prokládací kabinu vloženou přímo do přčky. Stěny, strop a dno prokládací kabiny jsou vyrobeny ze sendvičových panelů. V případě potřeby laminárního proudění uvnitř kabiny se na strop kabiny s otvorem uchytí HEPA filtr. Pro odvod vzduchu z kabiny jsou pravé dveře ve spodní části opatřeny mřížkou.

V případě, kdy je možno umístit regulační větrací mřížku do panelu, je dno kabiny tvořeno perforovaným plechem, pod kterým je umístěna záchytná vana.

Výrobek je certifikován v zemích EU.

TECHNICKÁ DATA

Typ

Prokládací kabina s ventilací

Světlý předávací rozměr

šířka	výška	hloubka
600 mm	600 mm	600 mm
800 mm	800 mm	800 mm

Standardní řešení prokládací kabiny je dimenzováno na maximální zatížení 10kg.
Požadavek na větší nosnost prokládací kabiny je nutné specifikovat v poznámce.

Otvírání dveří

levé - levé
levé - pravé
pravé - levé
pravé - pravé

Odstín a materiál pláště

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9002

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

nerezová ocel AISI 304
Komaxit v odstínu RAL

Odstín a materiál vnitřního prostoru

pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

nerezová ocel AISI 304

Odstín a materiál zárubně

pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

nerezová ocel AISI 304
Komaxit v odstínu RAL

Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení
0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant
Atypické provedení
Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

