

kat. č. 104.10

Dveře a zárubně

PROSKLENÉ DVEŘE OTOČNÉ DO MATERIÁLOVÉ PROPUSTI



Prosklené dveře otočné se používají u materiálových propustí, které slouží k transportu materiálu mezi místnostmi s různými třídami čistoty.

Rám dvířek je tvořen uzavřeným profilem s povrchovou úpravou RAL, nebo AISI 304.

Dveřní křídlo je proskleno v systému PHARMA, tzn. že prosklení je oboustranné a tabule skla jsou v rovině s povrchem křídla. Dveře se dodávají do příček o tloušťkách 52 mm.

Zárubeň je po celém obvodu dveří a jejich těsnost je zaručena nalepovacím těsněním o vysoké pružnosti.

TECHNICKÁ DATA

Typ dveří

Prosklené dveře otočné do materiálové propusti

Orientace dveří

levé

pravé

Rozměr dveří

| šířka | výška |
|---------------|---------------|
| 1000 mm | 1000 mm |
| 600 mm | 600 mm |
| 800 mm | 800 mm |

S, H, světlá šířka x světlá výška

Prosklení

prosklení bezpečnostním sklem vrstveným o tl. 6mm

plné bez prosklení

atyp

Kování

klíka

atyp

koule otočná

Provedení uchycení

provedení pro montáž z přední strany

provedení do příčkových panelů

Pro osazení do Surgicalu

Tloušťka zárubně

52 mm

atypical mm

Přídavný sloupek

přídavný 25mm sloupek na straně pantů

přídavný 25mm sloupek na protější straně pantů

bez přídavného sloupku

Signalizace

atyp

bez signalizace

se signalizací vpravo na straně bez závěsů SP-OZ

se signalizací vpravo na straně závěsů SP-PZ

se signalizací vlevo na straně bez závěsů SL-OZ

se signalizací vlevo na straně závěsů SL-PZ

Blokace dveřního křídla

bez el. blokace

elektromechanický solenoidový zámek ST-DB-100

mechanická blokace v délce 1000

mechanická blokace v délce 600

mechanická blokace v délce 800

atyp

V případě, že se prokládací dveře dodávají v páru je nutno rozepsat mechanickou blokaci pouze u jednéh prokládacích dveří, u druhých dveří se uvádí EO. (Nutno, ale rozepsat pozici prokládacích dveří do páru.)

Odstín a materiál pláště

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

Odstín a materiál záručně

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL 9016

nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

