

Prosklení

SURGICAL - OKNO



Prosklený okenní panel představuje se systémem Surgical jeden ze základních prvků pro vybudování operačních sálů s maximální bezpečností, sterilitou, hygienou, snadnou údržbou a sanitací.

Jedná se o systém prosklení PHARMA, což představuje oboustranné prosklení, kdy je tabule skla v rovině s povrchem panelu.

Svým provedením je vhodný především pro nemocniční prostředí.

TECHNICKÁ DATA

Typ

Surgical Okno

Tloušťka panelu

180 mm

250 mm

A typ mm

Při dodávce okna do přčky kombinující systém Surgical (SUR - SUR) a FORMEDICAL (SDK - SUR) se dodává pouze střední část okna a jedna narážecí strana okna. Okno v systému For medical je projektováno samostatně. *V případě A typu lze zvolit tloušťku dle skladby konstrukce panelů - doporučeno pro panelové systémy portfolia naší společnosti.*

Šírka panelu	
šířka	výška
500 mm	Střední modul: 1050 mm
1000 mm	Střední modul: 1050 mm
1500 mm	Střední modul: 1050 mm

Typ podle systému přičky - ukotvení výrobku.
535x500
500x500
Ukotvení - Mezi stojky v šířce prosklení.

Protiradiačním ochranným sklem, průzorem pro röntgenové záření
1 mm
2 mm
3 mm
Bezpečnostní sklo vrstvené
Prosklení je vybaveno Protiradiačním ochranným sklem, průzorem pro röntgenové záření (podle tabulky). Barva ochranné pásky samotného skla pro každý variant je vždy v RAL 9006 a je lepena z vnější strany bezpečnostního / RTG skla.

Žaluzie typ
žaluzie elektrické
žaluzie magnetické
bez žaluzie

Žaluzie ovládání
na pohledové straně
na straně nepohledové
dálkové (pouze u elektrických)
V poznámce je nutno uvést číslo příslušného panelu, ve kterém je ovládání žaluzií provedeno. Pohledová strana je ze strany pracoviště, či místnosti s hlavním provozem, obsluhou personálu (např. operační sál, vyhodnocovací pracoviště a podobně).

Odstín a materiál
Plech v odstínu RAL 9002
Plech v odstínu RAL 9016
Nerezová ocel AISI 304
Komaxit v odstínu RAL

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

