

Dveře a zárubně

DVEŘE AUTOMATICKY POSUVNÉ - STANDARDNÍ



Automaticky posuvné dveře je možné prispôbiť mnoha požiadavkám na vstup tak, aby mohli optimálne plniť svoju funkciu a spájať v sobe výkonnosť a spoľahlivosť.

POPIS VÝROBKU

- Poháňané motorom na striedavý prúd.
- Plášť dverňového křídla tvorený tvarovanou kazetou vyrobenou metódou presného tvárenia.
- Po obvode plášte vlepenej výztuhy z pozinkovaného plechu na zvýšenie tuhosti dverňového křídla, uchycenie závesu a zámku.
- Standardne používanou výplň je minerálna vlna.
- Dverňové křídlo plné alebo prosklené v systéme PHARMA, čo predstavuje oboustranné prosklenie, keď je tabuľa skla v rovine s povrchom dverňového křídla.

VÝHODY

- Motor je ovládaný frekvenčným meničom riadeným mikropočítačom, ktorý bezchybné ovláda automatické dvere za každej situácie s dôrazom na bezpečnosť.
- Vlastný pohon posuvných dverí je možno riadiť pomocou ovládacieho príslušenstva, vrátane diaľkového ovládania.
- Možnosť napojenia na bezpečnostné systémy.
- Možnosť osadiť priestor medzi sklami žaluzií.

TECHNICKÁ DATA

Revize

13.08.2025

Nová revize: 104.22 EA *NAHRÁZÍ původní revizi dokumentu 104.22 E pro STANDARTNÍ POSUVNÉ DVEŘE*

Typ dveří

dveře automaticky posuvné - standardní

Orientace

posuvné symetrické

posuvné levé

posuvné pravé

Provedení

jednokřídlé

dvoukřídlé

Světlý rozměr

šířka	výška
1800 mm	2010 mm
1400 mm	2010 mm
1000 mm	2010 mm
900 mm	2010 mm
700 mm	2010 mm

Dveře jednokřídlé: 700, 900, 1000 (max. 1400) mm / Dveře dvoukřídlé: 1400, 1800 (max. 2000) mm

Typ pohonu

není součástí dodávky

Trido ADF

atyp

Prosklení velikost

plné bez prosklení

prosklení 1/3

prosklení 1/2

Prosklení typ skla

bezpečnostní sklo vrstvené tl.6mm

atyp

Žaluzie typ

bez žaluzií

žaluzie magnetické

žaluzie mechanické

atyp

Standardní odstín žaluzie S156 (stříbrná) dle vzorníku výrobce, zákaznické dle základní stupnice RAL

Žaluzie ovládání

na strany závěsů

na protější straně závěsů

Kování

mušle - jen ze strany pojezdu

mušle - z obou stran křídla

bez kování

atyp

Ovládání

bezdotykový spínač (clean switch)

loketní spínač

bez příslušenství

tlačítkový spínač

atyp

Uchycení zárubně

bez zárubně

provedení do příčkových panelů a zděných přiček

provedení pro BLOCK Surgical

Horní pásnice má rozměr 60x90mm(uzpůsobeno pro systém Surgical). Tento rozměr horní pásnice používat u všech typů posuvných dveří, bez ohledu na typ stavební konstrukce do které jsou osazovány!

Tloušťka zárubně

52 mm

60 mm

80 mm

100 mm

120 mm

Odstín a materiál pláště

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

Atypické provedení

V případě rozdílných plášťů dveřního křídla je nutno uvést odstín jako atyp, v poznámkách nutno rozepsat.

Odstín a materiál zárubně a dorazového sloupku

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

Ochranný nárazník - rozměry a provedení je nutno rozepsat v poznámkách k objednávce dveří.

Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení: 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant. Atypické provedení: Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

