

kat. č. 104.10

Dveře a zárubně

## PROSKLENÉ DVEŘE OTOČNÉ DO MATERIÁLOVÉ PROPUSTI-D



Prosklené dveře otočné se používají u materiálových propustí, které slouží k transportu materiálu mezi místnostmi s různými třídami čistoty.

Rám dvířek je tvořen uzavřeným profilem s povrchovou úpravou RAL, nebo AISI 304.

Dveřní křídlo je proskleno v systému PHARMA, tzn. že prosklení je oboustranné a tabule skla jsou v rovině s povrchem křídla. Dveře se dodávají do příček o tloušťkách 52 a 60 mm. Zárubeň je po celém obvodu dveří a jejich těsnost je zaručena nalepovacím těsněním o vysoké pružnosti.

### TECHNICKÁ DATA

#### Typ dveří

Prosklené dveře otočné do materiálové propusti

#### Orientace dveří

levé

pravé

## Rozměr dveří

šířka	výška
1000 mm	1000 mm
<b>600 mm</b>	<b>600 mm</b>
800 mm	800 mm

S, H, světlá šířka x světlá výška

## Prosklení

### prosklení bezpečnostním sklem vrstveným o tl. 6mm

plně bez prosklení

atyp

## Kování

### klíka

atyp

koule otočná

## Provedení uchycení

provedení pro montáž z přední strany

### provedení do příčkových panelů

Pro osazení do Surgicalu

## Tloušťka zárubně

120 mm

100 mm

80 mm

**60 mm**

**52 mm**

## Přídavný sloupek

přídavný 25mm sloupek na straně pantů

přídavný 25mm sloupek na protější straně pantů

### bez přídavného sloupku

## Signalizace

atyp

### bez signalizace

se signalizací vpravo na straně bez závěsů SP-OZ

se signalizací vpravo na straně závěsů SP-PZ

se signalizací vlevo na straně bez závěsů SL-OZ

se signalizací vlevo na straně závěsů SL-PZ

## Blokace dveřního křídla

### bez el. blokace

elektromechanický solenoidový zámek ST-DB-100

mechanická blokace v délce 1000

mechanická blokace v délce 600

mechanická blokace v délce 800

atyp

V případě, že se prokládací dveře dodávají v páru je nutno rozepsat mechanickou blokaci pouze u jedné prokládacích dveří, u druhých dveří se uvádí EO. (Nutno, ale rozepsat pozici prokládacích dveří do páru.)

## Odstín a materiál pláště

### Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

## Odstín a materiál zárubně

### Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL 9016

nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

## Atypické provedení

### Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

## VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

