

Forclean - Dveře a zárubně

DVEŘE AUTOMATICKY POSUVNÉ - STANDARDNÍ D



Automaticky posuvné dveře je možné přizpůsobit mnoha požadavkům na vstup tak, aby mohly optimálně plnit svou funkci a spojovat v sobě výkonnost a spolehlivost. Automaticky posuvné dveře jsou poháněny motorem na střídavý proud. Motor je ovládán frekvenčním měničem řízeným mikroprocesorem, který bezchybně ovládá automatické dveře za každé situace s důrazem na bezpečnost.

Vlastní pohon posuvných dveří je možno řídit pomocí ovládacího příslušenství, včetně dálkového ovládání a s možností napojení na bezpečnostní systémy.

Plášť dveřního křídla je tvořen tvarovanou kazetou vyrobenou metodou přesného tváření. Po obvodu pláště jsou vlepeny výztuhy z pozinkovaného plechu pro zvýšení tuhosti dveřního křídla, uchycení závěsu a zámku. Standardně používanou výplní je minerální vlna. Dveřní křídlo je plné nebo prosklené v systému PHARMA, což představuje oboustranné prosklení, kdy je tabule skla v rovině s povrchem dveřního křídla. Prostor mezi skly je možno osadit žaluzií.

Forclean - Dveře a zárubně

DVEŘE AUTOMATICKY POSUVNÉ - STANDARDNÍ D

S1: Typ dveří

104.22: dveře automaticky posuvné

S2a: Orientace

KT: posuvné symetrické

LT: posuvné levé

PT: posuvné pravé

S2b: Provedení

1: jednokřídle

2: dvoukřídle

S3: Světlý rozměr

šířka	výška
1000x2010: 1000 mm	2010 mm
1400x2010: 1400 mm	2010 mm
1800x2010: 1800 mm	2010 mm
700x2010: 700 mm	2010 mm
900x2010: 900 mm	2010 mm

S4: Typ pohonu

T1: Trido DL

není součástí dodávky

S5: Prosklení

xB: bezpečnostní sklo vrstvené tl.6mm

xS: sklo plavené tl.4mm

plné bez prosklení

1: prosklení 1/3

2: prosklení 1/2

3: prosklení 2/3

S6a: Žaluzie typ

ZG: žaluzie magnetické

ZM: žaluzie mechanické

bez žaluzií

Standardní odstín žaluzie S156 (stříbrná) dle vzorníku výrobce, zákaznické dle základní stupnice RAL

S6b: Žaluzie ovládání

1: na strany závěsů

2: na protější straně závěsů

S7: Kování

B1: mušle Häfele 151.22.600 niklovaná (jen ze strany pojezdu)

bez kování (standardní provedení)

Forclean - Dveře a zárubně

DVEŘE AUTOMATICKY POSUVNÉ - STANDARDNÍ D

S8: Ovládání

B: bezdotykový spínač

L: loketní spínač

R: radar

T: tlačítkový spínač

bez příslušenství

S9a: Uchycení zárubně

P: provedení do příčkových panelů a zděných příček

bez zárubně

S9b: Tloušťka zárubně

100: 100 mm

120: 120 mm

60: 60 mm

80: 80 mm

S10: Odstín pláště

N4F8: nerezová ocel AISI 304, brus FIN8

XXXX: komaxit v odstínu RAL

1015: pozinkovaný plech v odstínu RAL 1015

6027: pozinkovaný plech v odstínu RAL 6027

9002: pozinkovaný plech v odstínu RAL 9002

9016: pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

S11: Odstín zárubně a dorazového sloupku

N4F8 : nerezová ocel AISI 304, brus FIN8

XXXX: komaxit v odstínu RAL

1015: pozinkovaný plech v odstínu RAL 1015

6027: pozinkovaný plech v odstínu RAL 6027

9002: pozinkovaný plech v odstínu RAL 9002

9016: pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

Ochranný nárazník - rozměry a provedení je nutno rozepsat v poznámkách k objednávce dveří.