

PROSKLENÉ DVEŘE OTOČNÉ DO MATERIÁLOVÉ PROPUSTI-D



Prosklené dveře otočné se používají u materiálových propustí, které slouží k transportu materiálu mezi místnostmi s různými třídami čistoty.

Rám dvířek je tvořen uzavřeným profilem s povrchovou úpravou RAL, nebo AISI 304.

Dveřní křídlo je proskleno v systému PHARMA, tzn. že prosklení je oboustranné a tabule skla jsou v rovině s povrchem křídla. Dveře se dodávají do příček o tloušťkách 52 a 60 mm. Zárubeň je po celém obvodu dveří a jejich těsnost je zaručena nalepovacím těsněním o vysoké pružnosti.

TECHNICKÁ DATA

Typ dveří

Prosklené dveře otočné do materiálové propusti

Orientace dveří

levé

pravé

Rozměr dveří	
šířka	výška
1000 mm	1000 mm
600 mm	600 mm
800 mm	800 mm
S, H, světlá šířka x světlá výška	

Prosklení
prosklení bezpečnostním sklem vrstveným o tl. 6mm
plné bez prosklení
atyp

Kování
klika
atyp
koule otočná

Provedení uchycení
provedení pro montáž z přední strany
provedení do příčkových panelů
Pro osazení do Surgicalu

Tloušťka zárubně
120 mm
100 mm
80 mm
60 mm
52 mm

Přídavný sloupek
přídavný 25mm sloupek na straně pantů
přídavný 25mm sloupek na protější straně pantů
bez přídavného sloupku

Signalizace
atyp
bez signalizace
se signalizací vpravo na straně bez závěsů SP-OZ
se signalizací vpravo na straně závěsů SP-PZ
se signalizací vlevo na straně bez závěsů SL-OZ
se signalizací vlevo na straně závěsů SL-PZ

Blokace dveřního křídla
bez el. blokace
elektromechanický solenoidový zámek ST-DB-100
mechanická blokace v délce 1000
mechanická blokace v délce 600
mechanická blokace v délce 800
atyp
V případě, že se prokládací dveře dodávají v páru je nutno rozepsat mechanickou blokaci pouze u jednéh prokládacích dveří, u druhých dveří se uvádí EO. (Nutno, ale rozepsat pozici prokládacích dveří do páru.)

Odstín a materiál pláště

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

Odstín a materiál zárubně

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL 9016

nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

