

kat. č. 411.01

Prosklení

## SURGICAL - OKNO



Prosklený okenní panel představuje se systémem Surgical jeden ze základních prvků pro vybudování operačních sálů s maximální bezpečností, sterilitou, hygienou, snadnou údržbou a sanitací.

Jedná se o systém prosklení PHARMA, což představuje oboustranné prosklení, kdy je tabule skla v rovině s povrchem panelu.

Svým provedením je vhodný především pro nemocniční prostředí.

## TECHNICKÁ DATA

### Typ

Surgical Okno

### Tloušťka panelu

180 mm

**250 mm**

Atyp mm

Při dodávce okna do přčky kombinující systém Surgical (SUR - SUR) a FORMEDICAL (SDK - SUR) se dodává pouze střední část okna a jedna narážecí strana okna. Okno v systému For medical je projektováno samostatně. \*V případě Atypu lze zvolit tloušťku dle skladby konstrukce panelů - doporučeno pro panelové systémy portfolia naší společnosti.\*

| Šírka panelu |                        |
|--------------|------------------------|
| šířka        | výška                  |
| 500 mm       | Střední modul: 1050 mm |
| 1000 mm      | Střední modul: 1050 mm |
| 1500 mm      | Střední modul: 1050 mm |

| Typ podle systému příčky - ukotvení výrobku. |
|----------------------------------------------|
| 535x500                                      |
| 500x500                                      |
| Ukotvení - Mezi stojky v šířce prosklení.    |

| Stínící vrstva RTG                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 mm                                                                                                                                              |
| <b>2 mm</b>                                                                                                                                       |
| 3 mm                                                                                                                                              |
| Bezpečnostní sklo vrstvené                                                                                                                        |
| Prosklení je vybaveno 6 mm bezpečnostním vrstveným sklem ke kterému se přidává stínící páska vrstva RTG o tloušťce do 3 mm ekvivalentu olova (Pb) |
| Barva stínící pásky je vždy RAL 9006 a je lepena z vnější strany bezpečnostního vrstveného skla.                                                  |

| Žaluzie typ        |
|--------------------|
| žaluzie elektrické |
| žaluzie magnetické |
| <b>bez žaluzie</b> |

| Žaluzie ovládání                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| na pohledové straně                                                                                                                                                                                                                                  |
| na straně nepohledové                                                                                                                                                                                                                                |
| dálkové (pouze u elektrických)                                                                                                                                                                                                                       |
| V poznámce je nutno uvést číslo příslušného panelu, ve kterém je ovládání žaluzií provedeno. Pohledová strana je ze strany pracoviště, či místnosti s hlavním provozem, obsluhou personálu (např. operační sál, vyhodnocovací pracoviště a podobně). |

| Odstín a materiál               |
|---------------------------------|
| Plech v odstínu RAL 9002        |
| <b>Plech v odstínu RAL 9016</b> |
| Nerezová ocel AISI 304          |
| Komaxit v odstínu RAL           |

## VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

