

DVEŘE AUTOMAT. POSUVNÉ, RTG



Automaticky posuvné dveře je možné přizpůsobit mnoha požadavkům na vstup tak, aby mohly optimálně plnit svou funkci a spojovat v sobě výkonnost a spolehlivost.

POPIS VÝROBKU

- Poháněny motorem na střídavý proud.
- Plášť dveřního křídla tvořen tvarovanou kazetou vyrobenou metodou přesného tváření.
- Po obvodu pláště vlepeny výztuhy z pozinkovaného plechu pro zvýšení tuhosti dveřního křídla, uchycení závěsu a zámku.
- Standardně používanou výplní je minerální vlna.
- Dveřní křídlo plné nebo prosklené v systému PHARMA, což představuje oboustranné prosklení, kdy je tabule skla v rovině s povrchem dveřního křídla.

VÝHODY

- Motor je ovládán frekvenčním měničem řízeným mikroprocesorem, který bezchybně ovládá automatické dveře za každé situace s důrazem na bezpečnost.
- Vlastní pohon posuvných dveří je možno řídit pomocí ovládacího příslušenství, včetně dálkového ovládání.
- Možnost napojení na bezpečnostní systémy.
- Možnost osadit prostor mezi skly žaluzií.

TECHNICKÁ DATA

Typ dveří

Dveře automat. posuvné, RTG

Orientace

posuvné levé

posuvné pravé

Světlá šířka

šířka	určeno
800 mm	LT, PT
900 mm	LT, PT
1000 mm	LT, PT
1100 mm	LT, PT
1200 mm	LT, PT,
1300 mm	LT, PT
1400 mm	LT, PT,

Dveře jednokřídlé: 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 (max. 1400) mm

Světlá výška

2040 mm

2100 mm

Typ pohonu

není součástí dodávky

Trido ADF

Prosklení velikost

plně bez prosklení

prosklení 1/3

prosklení 1/2

Ovládání dveří

bezdotykový spínač (clean switch)

loketní spínač

RFID - čtečka karet

tlačítkový spínač

radar

RTG stínění

bez RTG stínění

1 mm olověné vložky

2 mm olověné vložky

3 mm olověné vložky

(max. 3mm)

Uchycení zárubně

bez zárubně

provedení do příčkových panelů a zděných příček

provedení pro BLOCK Surgical

RTG zárubeň

Horní pásnice má rozměr 60x60mm (uzpůsobeno pro systém Surgical). Tento rozměr horní pásnice používat u všech typů posuvných dveří, bez ohledu na typ stavební konstrukce do které jsou osazovány!

Odstín a materiál pláště a svislých profilů

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

Atypické provedení

V případě rozdílných plášťů dveřního křídla je nutno uvést odstín jako atyp, v poznámkách nutno rozepsat.

Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení: 0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení: Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

Třeba brát v úvahu, že Atypické provedení: Q - atypické řešení ovlivňují konečnou cenu výrobku (navýšení ceny produktu) stejně i čas výroby produktu.

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

