

Verglasung von Trennwänden

VERGLASUNG FÜR GIPSKARTONWÄNDE



Das vollverglaste Fensterpaneel stellt eines der Grundelemente für den Bau von Reinräumen und Arbeitsplätzen mit maximaler Sicherheit, Sterilität, Hygiene, einfacher Wartung und Sanierung dar. Seine Ausführung eignet sich vor allem für Krankenhausumgebungen, Bereiche in der pharmazeutischen, elektrotechnischen, maschinenbaulichen, lebensmitteltechnischen Industrie usw.

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Verglasungssystem PHARMA, das beidseitig ist und dessen Glasscheiben bündig mit der Wandoberfläche sind.
- Das Fensterpaneel wird gleichzeitig mit der Montage der Gipskartonwand eingesetzt.
- Es wird vor der Beplankung in die Wandkonstruktion eingesetzt.
- Falls keine glatte Oberfläche erforderlich ist, kann eine nachträgliche Verglasung verwendet werden (siehe Kat.-Blatt 103.02).

TECHNISCHE DATEN

Typ

Verglasung für Gipskartonwände

Wanddicke	
Dicke	flächengewicht
100 mm	38 kg/m ²
125 mm	39 kg/m ²
150 mm	40 kg/m ²
75 mm	37 kg/m ²

Abmessung der Bauöffnung	
Breite	height
1000 mm	1200 mm
1000 mm	1500 mm
1200 mm	1200 mm
1200 mm	1500 mm
800 mm	1200 mm
800 mm	1500 mm
Maximale Abmessung der Nennöffnung AxB für die Montage beträgt 1500x1500mm! Min. Breite 560 mm, max. Breite 1500 mm. Min. Höhe 800 mm, max. Höhe 1500.	

Verglasung
Verbundsicherheitsglas d=6mm
Floatglas d=4 mm
atypisch
Hinweis: Standardmäßig ist das Glas klar, es kann auch Milchglas geliefert werden, dies ist eine atypische Ausführung. Floatglas nur für Verglasungen mit einer Brüstungshöhe von 1100 mm und mehr vorsehen.

Farbton und Material des Rahmens
Blech im Farbton RAL 9002
Blech im Farbton RAL 9016
Edelstahl AISI 304
Pulverbeschichtung im Farbton RAL

Atypische Ausführung
Typenausführung
Atypische Ausführung
Typenausführung 0 - eindeutige Spezifikation aus den angebotenen Varianten Atypische Ausführung Q - atypische Lösung, die nicht eindeutig mittels Code spezifiziert werden kann

WEITERE INFORMATIONEN, FOTOS

