



VERKLEIDUNG



- Ergänzt das Sortiment an Ausstattungen für Personalschleusen.
- Ermöglicht die Definition der Verkleidung an der Decke, optional am

Trennwandpaneel bei Hochschränken.

- Möglichkeit der Montage eines Lüftungsgitters oder von Servicetüren
- Bei der Spezifikation der Deckenverkleidung werden drei Grundabmessungen des gesamten Gehäuses als Ganzes definiert (Tiefe x Breite x Höhe).
- Die Verkleidung zum seitlichen Trennwandpaneel bei derselben Schrankanordnung definieren wir als weiteres Element desselben Codes.

Materialausführung

vorgesehen für	Material
Standard plus*	Verkleidung aus laminierten Platten, Dicke 18 mm
Premium 304	Verkleidung aus Edelstahl AISI304, Oberfläche gebürstet SB

* Verkleidung in Standard Plus Ausführung ist auch für die Kombination mit Hochschränken der Personalschleusen in Standardausführung vorgesehen

Tiefe "A"

400 mm

450 mm

500 mm

XXX mm

Die Tiefe der Verkleidung muss anhand der Tiefe des Hochschanks ausgewählt werden. Die Abmessungen 400, 450, 500 leiten sich von der Korpus-tiefe des Schanks ab (ohne Türen)

Breite "B"

Erforderliche Breite in Millimetern eingeben

Wenn auch eine seitliche vertikale Verkleidung zum Trennwandpaneel (Verschluss des freien Raums zwischen Schrank und Paneel) enthalten sein soll, muss zum Basisbreite des Gehäuses (B) auch die Abmessung (D) addiert werden. Die Abmessung wird gemäß Projekt eingegeben, muss jedoch vor Ort nach dem tatsächlichen Zustand nachgemessen / präzisiert werden.

Höhe "C"

Erforderliche Höhe in Millimetern eingeben

Die Höhe (Abmessung C) muss vor Ort nach der tatsächlichen Größe – Deckenhöhe auf der Baustelle – nachgemessen / präzisiert werden.

Seitliche Verkleidung zum Trennwandpaneel

Erforderliche Abmessung in Millimetern angeben *

ohne seitliche Verkleidung

Die Abmessung (E) beträgt bei Standardhöhe des Schanks immer 2000 mm.

* Die Abmessung wird gemäß Projekt eingegeben, muss jedoch vor Ort nach dem tatsächlichen Zustand auf der Baustelle nachgemessen / präzisiert werden.

Position der Verkleidung zum Trennwandpaneel

Verkleidung von vorne und rechts

Verkleidung von vorne und links

Verkleidung von vorne

Verkleidung vorne, rechts und links

Bestandteil der Verkleidung ist auch ein Satz Montagebügel entsprechend der Materialausführung (Standard Plus / Premium 304). Die Anzahl der Montagebügel wird vom Hersteller spezifiziert.

Montageöffnung

Verkleidung ohne Montageöffnung

Atypisch - Abmessung der Montageöffnung definierbar

Die Montageöffnung wird mit dem Zeichen Q und der Definition der Breite x Höhe der Öffnung in Millimetern definiert. Z.B. Q350x600

Farbgestaltung

beabsichtigt	Wert
Standard, Standard plus	Farbe Weiß
Standard, Standard plus	Farbe Grau
Premium 304	Edelstahl AISI304, Oberfläche gebürstet SB
Standard, Standard plus	Atypische Ausführung *

* Möglichkeit einer anderen Farbausführung (Auswahl aus Premiumfarben gegen Aufpreis gem. Kat.-Nr. 212.02)

