

Tür

RÖNTGEN-METALLTÜR 42 MM



Röntgen-Metalltüren stellen zusammen mit dem Zargen eines der Grundelemente für den Bau von Reinräumen und Arbeitsplätzen mit Röntgenschutz dar.

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Sandwich-Türen.
- Die Oberfläche des Türflügels besteht aus einer geformten Kassette, die im Prägeverfahren hergestellt wird.
- Am Umfang der Oberfläche sind Verstärkungen aus verzinktem Blech eingeklebt, um die Steifigkeit des Türflügels und die Befestigung des Scharniers und des Schlosses zu erhöhen.
- Standardfüllung - Mineralwolle, Hilfsplatte HPS, abschirmende Bleieinlage (Dicke 0,4 mm ÷ 3 mm).
- Abgeschirmte Zargen mit Röntgenschutz.

TECHNISCHE DATEN

Türtyp

Röntgen-Tür

Ausrichtung

links

rechts

Ausführung

einflügelig

zweiflügelig

Türabmessung

Breite	height	structural opening dimensions; width x height (mm)	durchgangsabmessung	Gewicht des Türblatts mit 2 mm Bleieinlage
1300 mm	2010 mm	1420x2070 mm	1189 mm	132 kg
1500 mm	2010 mm	1620x2070 mm	1389 mm	149 kg
700 mm	2010 mm	820x2070 mm	644 mm	74 kg
900 mm	2010 mm	1020x2070 mm	844 mm	91 kg

Dicke der abschirmenden Bleieinlage

1 mm

1.5 mm

2 mm

3 mm

Verglasung

übliche Verglasung 400x920

voll ohne Verglasung

atyp

Scharniertyp

atyp

Dr.Hahn Scharniere RAL 9016

Bei einem anderen Zargenfarbton ist das automatische Scharnier im Farbton des Zargens
Sonderausführung - der Kunde wünscht einen anderen Farbton als der Zargen -
gemäß der grundlegenden RAL-Skala

Türsteuerungstyp

automatischer Antrieb

atyp

manuell

Türschließer

I. Beschlag - auf der Scharnierseite

Griff (S7-R,S)

fester Knauf (S7-R,S)

Ellbogenschalter (S7-E)

nicht im Lieferumfang enthalten

Panikbeschlag (S7-R,S)

Sensorschalter (clean switch)

Drucktaster (S7-E)

drehbarer Knauf (S7-R,S)

Edelstahl-Blindabdeckung

II. Beschlag - auf der gegenüberliegenden Scharnierseite

Griff (S7-R,S)

fester Knauf (S7-R,S)

Ellbogenschalter

nicht im Lieferumfang enthalten

Panikbeschlag

Sensorschalter (clean switch)

Drucktaster (S7-E)

drehbarer Knauf (S7-R,S)

Edelstahl-Blindabdeckung

Zylinder

ohne Zylinder und Schloss, keine Löcher vorbereitet (für S7)

klassischer Zylinder

nicht im Lieferumfang enthalten

atyp

Versenkbare Dichtungsleiste

ohne Leiste

atyp

versenkbare Dichtungsleiste

Ausführung der Zargenbefestigung

Ausführung für Trennwände

Zargenstärke

120 mm

100 mm

80 mm

60 mm

Farbton und Material der Oberfläche

Verzinktes Blech im Farbton RAL 9016

Edelstahl AISI 304

Verzinktes, komaxitiertes Blech im Farbton RAL

Antibakterieller Lack im Farbton RAL

Atypische Ausführung

Bei unterschiedlichen Oberflächen des Türflügels ist der Farbton als atypisch anzugeben, und in den Anmerkungen zu beschreiben

Farbton und Material des Zargens

Verzinktes, komaxitiertes Blech im Farbton RAL 9016

Edelstahl AISI 304

Verzinktes, komaxitiertes Blech im Farbton RAL

Antibakterieller Lack im Farbton RAL

Atypische Ausführung

Typische Ausführung

Atypische Ausführung

Typische Ausführung

0 - eindeutige Spezifikation aus den angebotenen Varianten

Atypische Ausführung

Q - atypische Lösung, die nicht eindeutig durch einen Code spezifiziert werden kann

WEITERE INFORMATIONEN, FOTOS

