

каталоговый номер 121.01

Перегородочные панели принадлежности к ним

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ HPL




Перегородочные панели из материала HPL представляют собой один из основных элементов для создания чистых помещений и рабочих мест с максимальной безопасностью, стерильностью, гигиеной, простой очисткой и санитарной обработкой.

Его конструкция особенно подходит для больниц, фармацевтических объектов, для электротехнической, машиностроительной, пищевой и химической промышленности.

Помещения, образованные перегородочными панелями, благодаря плотному соединению панелей, пола и потолка гарантируют поддержание избыточного давления или разрежения в помещениях, тем самым удовлетворяя основным критериям чистых помещений, для которых эти панели были специально разработаны и проверены на практике.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ



TECHNICAL DATA

Тип панели
основная перегородочная панель

Толщина панели
60 мм
80 мм
100 мм
120 мм

Ширина панели S
1190 мм
560 мм
S - ширина в мм согласно линейке размеров 560 мм, 1190 мм. Как нетиповой можно указать требуемый размер мин. размер панели: 300 мм, макс. размер панели: 1190 мм

Высота панели H
2550 мм
2750 мм
3050 мм
Высота в соответствии со стандартной линейкой размеров 2550, 2750, 3050 мм. Приоритетные размеры: 2550, 2750, 3050 мм. Мин. размер 300 мм, макс. размер 3500 мм.

Боковой торец
паз - шпонка
шпонка - шпонка
паз - паз

Нижний торец
basic (шпонка)
basic с каркасом жёсткости
clasic (прямые)
clasic с каркасом жёсткости
паз

Верхний торец
без верхнего загиба (высокие панели)
basic (шпонка)
basic с каркасом жёсткости (шпонка)
clasic (прямые)
паз

Боковые рёбра жёсткости
без утолщенного ребра жёсткости
утолщённый каркас жёсткости
Для правосторонних и левосторонних рёбер необходимо соблюдать ориентацию согласно схеме бокового торца.

Кол-во проход. изолят.

без проходного изолятора

2 шт. (1 шт. 85{b} мм слева - 1 шт. 85{b} мм справа)

проходные изоляторы слева, проходные изоляторы справа