

Forclean - Перегородочные панели принадлежности к ним

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



Облицовочные панели вместе с системой перегородочных панелей представляет собой один из основных элементов для создания чистых помещений и рабочих мест с максимальной безопасностью, стерильностью, гигиеной, простой очисткой и санитарной обработкой.

Используется для облицовки существующих стен здания. Её преимуществом является простота, быстрый монтаж и демонтаж, цена и малая толщина.

Панель состоит всего лишь из одного корпуса, который является лицевым, и клеенной гипсокартонной плиты толщ. 12,5 мм.

Forclean - Перегородочные панели принадлежности к ним

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

S1: Тип панели

102.01: основная перегородочная панель

S2: Способ анкерного крепления

Только гипсокартонная панель

1: 1 Панель со вспомогательными анкерными профилями и профилями жёсткости

2: 2 Панель с направляющим нижним профилем (панель приклеивается непосредственно на стену)

S3: Ширина панели S

ширина	толщина
1190: 1190 мм	19 мм
560: 560 мм	19 мм

S - ширина в мм согласно линейке размеров 560 мм, 1190 мм. Как нетиповой можно указать требуемый размер мин. размер: 300 мм, макс. размер панели: 1190 мм

S4: Высота панели H

2550: 2550 мм

3000: 3000 мм

Высота панели 2550 и 3000 мм. Макс. размер 3000 мм. Как нетиповые можно изготовить панели до высоты 3500 мм. Панели другой ширины изготавливаются как нетиповые (1190 мм – макс. ширина панели)

S5: боковое завешение

01: паз-шпонка (левый конец)

02: шпонка-паз (правый конец)

S6: Оттенок и материал корпуса

AISI 304: нержавеющая сталь марки ALSI 304

XXXX: Komaxit оттенок RAL

1015: оцинкованный лист MYRIAD оттенка RAL 1015

6027: оцинкованный лист MYRIAD оттенка RAL 6027

9002: оцинкованный лист MYRIAD оттенка RAL 9002

9016: оцинкованный лист MYRIAD оттенка RAL 9016

S7: Нестандартное исполнение

O: Стандартное исполнение

Q: Нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

O - однозначная спецификация из предлагаемых вариантов

Нестандартное исполнение

Q - нестандартное решение, которое нельзя однозначно специфицировать при помощи кода