

ОВИК насадки и решётки

ВЗТ ВЫТЯЖНОЙ КАНАЛ



ВЗТ канал служит для отвода воздуха из операционных залов системы SURGICAL. Канал подсоединяется к двум ВЗТ решёткам с фильтром из тонкой просечно-вытяжной нержавеющей стали, который задерживает целлюлозу.

Описание продукта

- Воздухотехнический канал предназначен для скорости потока до 1 200 м³/час, в операционные наиболее часто устанавливается 4 канала (в зависимости от общего количества отработанного воздуха).
- Канал изготовлен из цельного оцинкованного металлического листа толщ. 0,8 мм. Глубина канала составляет 80 мм, что его позволяет легко встроить в систему SURGICAL. Ширина канала составляет 800 мм.
- ВЗТ решётки расположены на оси канала. Нижний край нижней решётки находится в 150 мм от готового пола, верхний край верхней решётки - в 80 мм от подвесного потолка.
- ВЗТ канал соединён с вытяжным трубопроводом с помощью фланца L20, к которому можно подключить воздухотехническую насадку с боковым выхлопом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип изделия

вытяжной ВЗТ канал для SURGICAL

Материал канала

Нержавеющая сталь марки AISI304 0,8мм

Оцинкованный лист 0,8мм

Нестандартное исполнение**Стандартное исполнение**

Нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

0 - однозначная спецификация из предлагаемых вариантов

Нестандартное исполнение

Q - нестандартное решение, которое нельзя однозначно специфицировать при помощи кода

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ