

Перегородочные панели принадлежности к ним

ДВОЙНАЯ ПЕРЕГОРОДКА

Двойная перегородка была разработана, прежде всего, для перегородок вспомогательных помещений операционного тракта (подготовка пациентов, послеоперационные палаты, моечные врачей, стерилизация и т.п.) в системе Surgical.

Базовая толщина двусторонней перегородки равна **145 мм** (диаметр трубы для отходов, ведущей внутрь перегородки 50 мм) или **170 мм** (диаметр трубы для отходов, ведущей внутрь перегородки 75 мм).

Обшивку двойной перегородки образуют облицовочные панели, заполненные плитами из гипсокартона. Данные панели смонтированы на вертикальных С-образных профилях раstra с помощью стопорных L-образных профилей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ**TECHNICAL DATA**

Тип панели

Облицовочная панель с наполнителем из гипсокартонных плит

Способ крепления

Только гипсокартонная панель

Панель со вспомогательными анкерными и армирующими профилями (опорный каркас рамы)

Панель с направляющим профилем, приклеиваемым прямо на стену (панель приклеивается непосредственно на стену)

Ширина панели S

1190 мм

560 мм

xxxx мм

как нетиповой можно задать требуемый размер
мин. размер панели 300 мм, макс. размер панели 1190 мм

Высота панели H

2550 мм

3000 мм

мин. размер панели 300 мм, макс. размер панели 1190 мм

Боковое окончание

паз - шпонка (ЛЕВОСТОРОННЕЕ исполнение)

шпонка - паз (ПРАВОСТОРОННЕЕ исполнение)

Оттенок и материал корпуса

Оцинкованный лист оттенка RAL 9016

Нержавеющая сталь AISI 304, шероховатость FIN8

Komaxit оттенка RAL

Нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

Нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

0 - однозначная спецификация выбор из предложенных вариантов

Нестандартное исполнение

Q - нестандартное решение, которое невозможно однозначно специфицировать с помощью кода