

ВОЗДУХОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЁТКИ С КАРМАННЫМ ФИЛЬТРОМ



Воздухотехнические решётки с карманным фильтром используются для вытяжки воздуха из помещений или локальных мест с образованием пыли. Предотвращают перенос вредных веществ и частиц пыли в систему вытяжки. В случае вытяжки воздуха в воздухотехнические каналы из чистых перегородок достаточно установить в отверстие в перегородочной панели рамку с защитной решёткой и карманным фильтром.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ



TECHNICAL DATA

Тип изделия

ВЗТ решётка с карманным фильтром

Размер и глубина фильтра

размер фильтра 287x287x360
размер фильтра 287x287x590
размер фильтра 287x592x360
размер фильтра 287x592x590
размер фильтра 592x592x360
размер фильтра 592x592x590

Рама фильтра предварительной очистки

рама фильтра Al
пластмасса

Класс фильтрации фильтра предвар. очистки

класс фильтрации G3 (EU3)
класс фильтрации G4 (EU4)
класс фильтрации F7 (EU7)
класс фильтрации F9 (EU9)

Кол-во карманов фильтра

количество карманов 2
количество карманов 4
количество карманов 8
Внимание! Карманы всегда должны быть в вертикальном положении.

Вытяжная насадка

вытяжная насадка как опцион при выборе принадлежностей
стандартно без вытяжной насадки

Диаметр патрубка вытяжн. насадки

стандартно без вытяжной насадки
диаметр вытяжного патрубка насадки 160 мм
диаметр вытяжного патрубка насадки 200 мм
диаметр вытяжного патрубка насадки 250 мм

Поверхность частей решётки

нержавеющая сталь марки AISI 304
порошковая лакировка Komaxit с оттенком RAL 9002
порошковая лакировка Komaxit с оттенком RAL 9016
порошковая лакировка Komaxit с оттенком RAL