

Двери и дверные коробки

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ



Противопожарные металлические поворотные двери вместе с металлической коробкой представляют собой один из основных элементов для создания чистых помещений и рабочих мест с требованием повышенного ограничения распространения пожара при сохранении максимальной стерильности, гигиены и простой очистки.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Сэндвич-типа, состоящий из оболочки, усиления из П-образных профилей и внутреннего наполнения.
- Сплошные или застекленные в системе PHARMA.
- Оболочка представляет собой профильную кассету, изготовленную методом точного формования.
- Каркас из стальных П-образных профилей, облицованный снаружи изоляционными панелями.
- Наполнитель из минеральной ваты
- Оболочка, каркас и наполнитель склеиваются под давлением.
- Двухстороннее остекление, причём листы внешнего стекла установлены заподлицо с поверхностью дверной створки, в полость установлено безопасное противопожарное стекло.
- Одностворчатые двери оснащены противопожарным замком и ручкой в противопожарном исполнении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип двери

двери поворотные противопожарные

Огнестойкость

одностворчатые, двустворчатые двери сплошные, с остеклением

одностворчатые двери сплошные при ориентации к тепловой нагрузке EW60) двустворчатые двери сплошные при ориентации петель к тепловой нагрузке EI45/EW30)

действительно для России

Для России - только EI 30 R, для ЕС действительны все остальные варианты. Для указанной огнестойкости не возможно использовать все возможности, указанные в отдельных разделах. Выбор ограничен соответствующим сертификатом.

Ориентация

левосторонняя

правосторонняя

Исполнение

одностворчатые

двустворчатые

Размер двери

1100 мм

1400/700/ мм

1600/900/ мм

1800/1100/ мм

700 мм

900 мм

Двустворчатые двери - ширина в свету двустворчатой двери /ширина активн. створки/. В случае нетипичных размеров активной створки в коде необходимо указать размер активной створки, напр., 1800; 2010; 52; 900 ширина в свету 1800 активная створка 900 Рекомендуемая высота в свету H - 2010 мм. Толщина дверной створки U - 52 мм макс. размер в свету одностворчатой двери 1200мм x 2400мм макс. размер в свету двустворчатой двери 2400мм x 2400мм.

Тип петель

For Clean

нестандартные

Оттенок RAL 9016 мат., нетиповой по желанию заказчика - выбор из шкалы RAL.
Противопожарные двери в стандартном варианте оснащены тремя петлями.

Остекление

Сплошное полотно без остекления (для EI15/EI30, EI30, EI30R)

Pyrobelite 320x1050 (только для EI15/EW30, EI30R)

Нестандартное

В двустворчатых дверях в стандартном исполнении производится остекление активной створки. Для России EI30R: у нетипового исполнения мы можем выполнить остекление по требованию заказчика, но всегда необходимо проконсультироваться с работниками фирмы «ForClean».

I. дверная фурнитура - на стороне петель

ручка

не является составной частью поставки

дверная фурнитура «антипаника» (написать тип и принадлежности)

нестандартная

II. дверная фурнитура – на стороне противоположной петлям

ручка

не является составной частью поставки

дверная фурнитура «антипаника» (написать тип и принадлежности)

нестандартная

Цилиндрический вкладыш замка

без цилиндрического вкладыша, отсутствует отверстие для замка

цилиндрический вкладыш классический

не является составной частью поставки

нестандартный

Выдвижная уплотняющая планка

нестандартная

выдвижная уплотняющая планка

Тип управления дверью

нестандартный

дверной доводчик Dorma TS 83

Предупреждение- в случае двухстворчатых дверей может устанавливаться дверной доводчик только на активную створку.

Тип противопожарной плиты

Противопожарные плиты, плотность мин. 800 кг/м³

нестандартная

Исполнение крепления коробки

разделённая коробка (для EI30/EW30) + EI30R

классическая коробка (только для EI15/EW30)

Толщина коробки

100 мм

120 мм

160 мм

60 мм

80 мм

Оттенок и материал корпуса

оцинкованный лист MYRIAD оттенка RAL 9016

нержавеющая сталь марки AISI 304

komaxit оттенок RAL

Антибактериальный лак в оттенке RAL

нестандартное исполнение

Если оттенки корпуса и дверных створок отличаются, то необходимо оттенок указать как нетиповой в примечании

Оттенок и материал дверной коробки

Оцинкованный лист оттенка RAL 9016

Нержавеющая сталь марки AISI 304

Komaxit оттенок RAL

Антибактериальный лак в оттенке RAL

Нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

Нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

0 - однозначная спецификация из предлагаемых вариантов

Нестандартное исполнение

Q - нестандартное решение, которое нельзя однозначно специфицировать при помощи кода

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ

