

Перегородочные панели

ПАНЕЛЬ С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ КАНАЛОМ



Вентиляционный канал является частью системы перегородок для чистых помещений. Канал служит для отвода воздуха из рабочих помещений без необходимости установки дополнительных вентиляционных компонентов, что уменьшает потребность в пространстве вокруг вентилируемой зоны.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Сэндвич-панель со встроенным вентиляционным каналом, которой является частью конструкции
- Возможность установки в систему перегородок BLOCK
- Предназначена для расхода воздуха от 400м³/ч до 1200м³/ч

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Панель имеет такие же размеры, как и классическая панель, при этом она выровнена в перегородке
- Экономия пространства
- Целостность перегородки без дополнительных вентиляционных компонентов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип изделия	
Панель с вентиляционным каналом	
Толщина панели	
60 мм	
нестандартное	
Ширина панели S	
1190 мм	
600 мм	
S - ширина в мм в соответствии с размерным рядом 600 мм, 1190 мм.	
Высота панели H	
высота	значение
2740 мм	$H=H1+190\text{mm}$, 2550mm+190mm
2940 мм	$H=H1+190\text{mm}$, 2750mm+190mm
3240 мм	$H=H1+190\text{mm}$, 3050mm+190mm
Высота в соответствии со стандартным размерным рядом 2550, 2750, 3050 мм. Предпочтительные размеры 2550, 2750, 3050 мм.* Максимальная высота панели 4000 мм. * - Указанные высоты панели предназначены для использования с потолком из легкого металла, для других потолков высота панели определяется индивидуально.	
Размеры перфорированного листа	
300x600мм	
600x600мм	
Перфорированный металлический лист входит в комплектацию вентиляционного канала.	
Оттенок и материал корпуса - стандартный с лицевой стороны	
Оцинкованный лист оттенка RAL 9002	
Оцинкованный лист оттенка RAL 9016	
Нержавеющая сталь AISI 304	
Алюминиевый лист оттенка RAL	
Оцинкованный лист оттенка RAL	
Необходимо соблюсти ориентацию панели относительно бокового торца S5	

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ

