

ЭКРАНЫ



Экраны предназначены для повышения эффективности потока воздуха. Они создают под циркуляционным устройством или ламинарным полем замкнутый участок с равномерным потоком воздуха.

Экраны состоят из пластинчатой части и крепежной части. Пластины крепятся к крепежной части либо жестко или с возможностью их снятия. Пластинчатая часть может быть в гибком и жестком исполнении. Жесткое исполнение пластины выполнено оргстеклом, гибкое исполнение пластины выполнено гибкой пленкой и металлическим ограничителем. Крепежная часть изготовлена в жестком или съемном исполнении. Съемное исполнение - это исполнение, в котором пластины свободно вставлены в крепежную часть. У жесткого исполнения пластины вставлены в крепежную часть неподвижно. Крепежная часть жестко прикреплена либо к корпусу устройства, либо к алюминиевому профилю при помощи плавающих гаек.

Экраны можно поставлять в исполнении RAL 9016 или нержавеющей стали AISI 304. Экраны изготавливаются в исполнении стандартном и антистатическом.

TECHNICAL DATA

Тип
Экраны

Вариант

Боковое крепление - гибкое
Боковое крепление - гибкое, съёмное
Боковое крепление - жесткое
Верхнее крепление - гибкое
Верхнее крепление - гибкое, съёмное
Верхнее крепление - жесткое

Исполнение пластин

Антистатическое
Стандартное

Длина экрана

значение	размер
Длина экрана	max 4000 мм
Длина экрана	625 мм
Длина экрана	1250 мм

Высота экрана

значение	размер
Высота экрана	XXX
Высота экрана	300 мм
Высота экрана	2100 мм

Материал

Нержавеющая сталь марки AISI 304
оттенок RAL 9016

Количество углов

Без углов
1 угол
2 угла

Дополнительное крепление через потолок

крепление через потолок
без крепления

Нестандартное решение

Типовое решение
Нестандартное решение
Типовое решение
0 – однозначная спецификация из предлагаемых вариантов
Нестандартное исполнение
Q - нестандартное решение, которое нельзя однозначно специфицировать при помощи кода