

Двери

ДВЕРИ ПОВОРОТНЫЕ-Х



Металлические поворотные двери вместе с дверной коробкой представляют собой один из основных элементов для устройства чистых помещений и рабочих мест с максимальной безопасностью, стерильностью, гигиеной, простой очисткой и санитарной обработкой.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

КОРПУС

- Корпус дверной створки образован фасонной кассетой, изготовленной методом точной формовки.
- По периметру корпуса клеены рёбра жёсткости для увеличения прочности дверной створки, для крепления петель и замка.
- Корпус, рёбра жёсткости и наполнитель приклеены под давлением друг к другу.

ДВЕРНАЯ СТВОРКА

- Сэндвич-тип, состоящий из металлического корпуса, ребер жесткости и наполнителя
- Может быть со сплошным полотном или с PHARMA остеклением (так называемое фармацевтическое остекление).
- Двухстороннее
- Дверная створка что представляет собой двухстороннее остекление. Листы стекла установлены заподлицо с поверхностью дверной створки.
- В полость между стёклами можно установить жалюзи.

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

- Крепление в перегородку
- Коробка соответствует корпусу и панели



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Магнитные замки - язычок замка утоплен до закрытия и не повреждает краску на коробке.
- Легко очищаемые петли.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип двери

дверь поворотная основная Н

Ориентация

левосторонняя

правосторонняя

Исполнение

одностворчатые

двустворчатые

Размер двери

1100x2010

1300x2010мм (ширина рабочего крыла 900мм)

1500x2010мм (ширина рабочего крыла 900мм)

1700x2010мм (ширина рабочего крыла 900мм)

700x2010

900x2010

В случае нетипичных размеров активной створки в коде необходимо указать размер активной створки. Например, 1800/900/x2010 (ширина в свету 1800, активная створка 900, пассивная створка 900).

Толщина двери

толщина

42 мм

значение

для перегородки толщ. 52 мм

Заземление для зоны I и II

Заземление для зоны I и II

Заземление не проведено

нестандартное

Тип петель

значение

Dr. Hahn

нестандартные

подробное описание

Hliníkový pant s teflonovou vložkou

цвет

RAL (standartně RAL 9016 mat)

В случае другого цвета коробки петли автоматически поставляются одинакового цвета с коробкой. Нетиповое исполнение: требуется другой цвет, отличающееся от цвета коробки - оттенки соответствуют базовой шкале RAL.

Остекление размер

стандартное остекление 400x920

сплошная дверь без остекления

нестандартное

Атипичные размеры остекления должны быть отмечены.

В случае двойных дверей, только активная створка будет застеклена.

Остекление типа стекла

значение

стекло безопасное многослойное толщ. 6 мм

зеркало остекление 2/3 на стороне петель 400x1450mm

зеркало остекление на противоположной от петель стороне 400x1450mm

нестандартное

подробное описание

reflexní

reflexní

Размер зеркала 400x1450 мм для всех размеров дверей.

Жалюзи тип

значение

без жалюзи

жалюзи с магнитным управлением

жалюзи с механическим управлением

нестандартные

подробное описание

Provedení S 156.

Provedení S 156.

цвет

dle vzorníku RAL

dle vzorníku RAL

стандартно поставляются жалюзи с оттенком S156 (серебряный) по каталогу производителя, по желанию заказчик может выбрать оттенок жалюзи из базовой шкалы RAL.

Жалюзи расположение

на стороне петель

на противоположной стороне петель

Вентиляционная решётка

значение	цвет
без ВЗТ решётки	
решётка 400x400 (VPR+VPK)	dle dveřního křídla
нестандартная	
Стандартно поставляются решётка такого же цвета, как и цвет дверной створки. Дополнительная информация приводится в разделе 109.03.	

Тип управления дверью

значение	подробное описание	цвет
автоматический привод	Trido SW80	Přírodní elox
вручную		
Дверной доводчик	DORMA TS 83	dle dveřního křídla
нестандартное		
Предупреждение- в случае двухстворчатых дверей с двумя самозакрывающимися крыльями необходимо указать координатор закрытия двери.		

I. дверная фурнитура - на стороне петель

значение	подробное описание	цвет
ручка	LINA-R	nerez
ручка-шар неподвижный	LINA-R	nerez
локтевой выключатель (S10-E)	Montáž do výšky vypínačů	černá
дверная фурнитура «антипаника» нажимная, одноточечное запираение	FAB. Tlačné panikové kování jednobodové 890100	RAL
сенсорный выключатель (clean switch)	Bezdotykový snímač	bílá
кнопка (S10-E)	ABB tango	bílá
ручка-шар поворотный	LINA-R	nerez
заглушка из нержавеющей стали	LINA-R	nerez
не является составной частью поставки		
нестандартная		

II. дверная фурнитура– на стороне противоположной петлям

ручка
ручка-шар неподвижный
локтевой выключатель (S10-E)
дверная фурнитура «антипаника» нажимная, одноточечное запираение
сенсорный выключатель (clean switch)
кнопка (S10-E)
ручка-шар поворотный
заглушка из нержавеющей стали
не является составной частью поставки
нестандартная

Цилиндр. вкладыш замка

значение	подробное описание	цвет
отсутствуют отверстия для замка и вкладыша		
цилиндрический вкладыш классический	vložka 35/35	niklovaný
не является составной частью поставки		
нестандартная		
В варианте S10-E всегда C0 - отсутствует отверстие.		

Выдвижная уплотняющая планка

значение	подробное описание	цвет
Падающий порог ELLEN MATIC 2K	Gumové těsnění (max. výsuv 10-12mm)	Přírodní elox
без планки		
нестандартная		

Дверной отбойник, дверной противоударный лист - размеры и исполнение необходимо описать в примечаниях к заказу двери.

Исполнение крепления дверной коробки

значение	подробное описание
исполнение для гипсокартонной перегородки (HSE)	tloušťka příčky (mm) - 75; 100; 125; 250
исполнение для двойной перегородки	
исполнение для перегородочных панелей	tloušťka příčky (mm) - 52
исполнение для Surgical	
нестандартное	

При заказе дверных коробок типа "H" в компании HSE необходимо указать в заказе: дверные коробки H DZD для FOR CLEAN

Толщина дверной коробки

52 мм
100 мм
145 мм

В случае применения дополнительной 25 мм стойки MS-156, необходимо это указать подробно в примечании:
1 - дополнительная стойка на стороне петель
2- дополнительная стойка на противоположной стороне петель

Сигнализация

без сигнализации
с сигнализацией справа на стороне без петель SP-OZ
с сигнализацией справа на стороне петель SP-PZ
с сигнализацией слева на стороне без петель SL-OZ
с сигнализацией слева на стороне петель SL-PZ
с двухсторонней сигнализацией слева SL-O/P
с двухсторонней сигнализацией справа SP-O/P
нестандартная

Блокировка дверной створки

значение	подробное описание
без эл. блокировки	
электромагнитный соленоид замок ST-DB 100	zámek ST-DB 100. Pod napětím 24V uzavřen.
нестандартная	

Оттенок и материал корпуса

Оцинкованный лист оттенка RAL 9016
Нержавеющая сталь марки AISI 304
Komaxit оттенок RAL
Антибактериальный лак в оттенке RAL
нестандартное исполнение

Если оттенки корпусов дверной створки разные, то необходимо оттенок указать как нетиповой в примечании.

Оттенок и материал дверной коробки

Оцинкованный лист оттенка RAL 9016
Нержавеющая сталь марки AISI 304
Komaxit оттенок RAL
Антибактериальный лак в оттенке RAL

Нестандартное исполнение

стандартное исполнение

нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

0 - однозначная спецификация из предлагаемых вариантов

Нестандартное исполнение

Q - нестандартное решение, которое нельзя однозначно специфицировать при помощи кода

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ

