

Forclean - Двери и дверные коробки

ДВЕРИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ



Автоматически раздвижную дверь можно приспособить многим требованиям к входу так, чтобы она могла оптимально выполнять свою функцию, сочетая в себе длительный срок эксплуатации и надёжность. Автоматически раздвижные двери приводятся в движение двигателем переменного тока. Электрический двигатель управляется преобразователем частоты, регулируемым микропроцессором, который безошибочно управляет автоматически раздвижной дверью в любой ситуации, уделяя особое внимание безопасности.

Приводом раздвижной двери можно управлять с помощью поставляемых к нему принадлежностей (включая дистанционное управление). Привод можно подключить к системам безопасности.

Корпус дверной створки образован фасонной кассетой, изготовленной методом точной формовки. По периметру корпуса клеены рёбра жёсткости из оцинкованного листового металла для увеличения жёсткости дверной створки, для крепления петли и замка. Стандартно дверь заполнена минеральной ватой. Дверная створка может быть со сплошным полотном или с PHARMA остеклением (так называемое фармацевтическое остекление), что представляет собой двухстороннее остекление, причём листы стекла установлены заподлицо с поверхностью дверной створки. В полость между листами стекла можно установить жалюзи.

Forclean - Двери и дверные коробки

ДВЕРИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ

S1: Тип двери

104.22: двери автоматические раздвижные

S2a: Ориентация

КТ: раздвижные симметричные

LT: раздвижные левосторонние

PT: раздвижные правосторонние

S2b: Исполнение

1: одностворчатые

2: двустворчатые

S3: Размер в свету

ширина	высота
1000x2010: 1000 мм	2010 мм
1400x2010: 1400 мм	2010 мм
1800x2010: 1800 мм	2010 мм
700x2010: 700 мм	2010 мм
900x2010: 900 мм	2010 мм

S4: Тип привода

T1: Trido DL

не является составной частью поставки

S5: Остекление

xB: стекло безопасное многослойное толщ. 6 мм

xS: стекло толщ. 4 мм

сплошное полотно без остекления

1: остекление 1/3

2: остекление 1/2

3: остекление 2/3

S6a: Жалюзи тип

ZG: жалюзи с магнитным управлением

ZM: жалюзи с механическим управлением

без жалюзи

Стандартно поставляются жалюзи с оттенком S156 (серебряный) по каталогу производителя, по желанию заказчик может выбрать оттенок жалюзи из базовой шкалы RAL.

S6b: Управление жалюзи

1: на стороне петель

2: на противоположной стороне петель

Forclean - Двери и дверные коробки

ДВЕРИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ

S7: Дверная фурнитура

B1: ручка врезная Häfele 151.22.600{b> &lt;b}никелированная (только со стороны передвижения)

без дверной фурнитуры (стандартное исполнение)

S8: Управление

B: бесконтактный выключатель

L: локтевой выключатель

R: радар

T: кнопочный выключатель

без принадлежностей

S9a: Крепление коробки

P: исполнение для перегородочных панелей и кирпичных перегородок

без коробки

S9b: Толщина коробки

100: 100 мм

120: 120 мм

60: 60 мм

80: 80 мм

S10: Оттенок корпуса

N4F8: нержавеющая сталь марки AISI 304, шероховатость FIN8

XXXX: комaxit оттенок RAL

1015: оцинкованный лист оттенка RAL#160;1015

6027: оцинкованный лист оттенка RAL 6027

9002: оцинкованный лист оттенка RAL 9002

9016: оцинкованный лист оттенка RAL#160;9016

S11: Оттенок и материал коробки и упорной стойки

N4F8 : нержавеющая сталь марки AISI 304, шероховатость FIN8

XXXX: комaxit оттенок RAL

1015: оцинкованный лист оттенка RAL#160;1015

6027: оцинкованный лист оттенка RAL 6027

9002: оцинкованный лист оттенка RAL 9002

9016: оцинкованный лист оттенка RAL#160;9016

Дверной отбойник - размеры и исполнение необходимо описать в примечаниях к заказу двери.