

## Двери

# ОСТЕКЛЁННЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ШЛЮЗА D



Остеклённые поворотные двери предназначены для применения в чистых помещениях служащих в качестве материального шлюза. Они служат для перемещения материала из одного помещения в другое, причём классы чистоты у этих помещений разные.

Дверная коробка представляет собой закрытый профиль с отделкой RAL или AISI 304.

Дверная створка с PHARMA остеклением (так называемое фармацевтическое остекление), что представляет собой двухстороннее остекление, где лист стекла устанавливается заподлицо с поверхностью дверной створки. Остеклённые двери для материального шлюза поставляются для перегородочных панелей с толщиной 52 и 60 мм. Коробка - по всему периметру двери, причём её герметичность обеспечивается высокоупругим приклеиваемым уплотнением.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Тип двери

Остекленные поворотные двери для материального шлюза

### Ориентация двери

левосторонняя

правосторонняя

## Размер двери

ширина	высота
--------	--------

1000 мм	1000 мм
---------	---------

<b>600 мм</b>	<b>600 мм</b>
---------------	---------------

800 мм	800 мм
--------	--------

S, H, ширина в свету x высота в свету

## Остекление

**остекление безопасным многослойным стеклом толщ. 6 мм**

сплошное полотно без остекления

нестандартное

## Дверная фурнитура

**ручка**

нестандартная

ручка-шар поворотный

## Вариант крепления

исполнение для монтажа с передней стороны

**исполнение для перегородочных панелей**

исполнение для перегородок Surgical

## Толщина коробки

120 мм

100 мм

80 мм

**60 мм**

**52 мм**

## Дополнительная стойка

дополнительная 25 мм стойка на стороне петель

дополнительная 25 мм стойка на противоположной от петель стороне

**без дополнительной стойки**

## Сигнализация

нестандартная

**без сигнализации**

с сигнализацией справа на стороне без петель SP-OZ

с сигнализацией справа на стороне петель SP-PZ

с сигнализацией слева на стороне без петель SL-OZ

с сигнализацией слева на стороне петель SL-PZ

## Блокировка дверной створки

**без эл. блокировки**

электромагнитный соленоидный замок ST-DB-100

механическая блокировка длиной 1000мм

механическая блокировка длиной 600мм

механическая блокировка длиной 800мм

нестандартная

При заказе пары дверей для шлюза необходимо описать механическую блокировку только у одной двери, у второй двери необходимо указать E0. (однако необходимо точно описать положение дверей в паре).

#### Оттенок и материал корпуса

оцинкованный лист оттенка RAL 9016

нержавеющая сталь марки AISI 304

Komaxit оттенок RAL

Антибактериальный лак в оттенке RAL

#### Оттенок и материал коробки

оцинкованный лист оттенка RAL 9016

нержавеющая сталь марки AISI 304

Komaxit оттенок RAL

Антибактериальный лак в оттенке RAL

#### Нестандартное исполнение

Стандартное исполнение

Нестандартноеисполнение

Стандартное исполнение

0 - однозначная спецификация из предлагаемых вариантов

Нестандартное исполнение

Q - нестандартное решение, которое нельзя однозначно специфицировать при помощи кода

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ

