

Двери

ДВЕРИ ПОВОРОТНЫЕ-Г



Металлические поворотные двери вместе с дверной коробкой представляют собой один из основных элементов для устройства чистых помещений и рабочих мест с максимальной безопасностью, стерильностью, гигиеной, простой очисткой и санитарной обработкой.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

КОРПУС

- Корпус дверной створки образован фасонной кассетой, изготовленной методом точной формовки.
- По периметру корпуса клеены рёбра жёсткости для увеличения прочности дверной створки, для крепления петель и замка.
- Корпус, рёбра жёсткости и наполнитель приклеены под давлением друг к другу.

ДВЕРНАЯ СТВОРКА

- Сэндвич-тип, состоящий из металлического корпуса, ребер жесткости и наполнителя
- Может быть со сплошным полотном или с PHARMA остеклением (так называемое фармацевтическое остекление).
- Двухстороннее
- Дверная створка что представляет собой двухстороннее остекление. Листы стекла установлены заподлицо с поверхностью дверной створки.
- В полость между стёклами можно установить жалюзи.

ДВЕРНАЯ КОРОБКА

- Крепление в перегородку
- Коробка соответствует корпусу и панели



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Магнитные замки - язычок замка утоплен до закрытия и не повреждает краску на коробке.
- Легко очищаемые петли.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип двери

Дверь поворотная основная I

Размер двери

700x2040 мм

800x2040 мм

900x2040 мм

1000x2040 мм

1100x2040 мм

1200x2040 мм

1200x2040 мм (ширина рабочего крыла 900мм)

1300x2040 мм (ширина рабочего крыла 900мм)

1400x2040 мм (ширина рабочего крыла 900мм)

1500x2040 мм (ширина рабочего крыла 900мм)

1600x2040 мм (ширина рабочего крыла 900мм)

1700x2040 мм (ширина рабочего крыла 900мм)

S - ширина прохода при открытии на 90°, указаны рекомендуемые стандартные размеры, Н - высота в свету

При нетипичном проектировании необходимо соблюдать: мин. высота 1200 мм и макс. 2400мм.

Максимальная ширина одностворчатой двери — 1200 мм.

В случае нетипичных размеров активной створки в коде необходимо указать размер активной створки. Например, 1500/800/x2040;52 (ширина в свету 1500, активная створка 800, пассивная створка 700).

Тип управления дверью

автоматический привод

вручную

Дверной доводчик

нестандартное

Дверная створка может быть дополнена дверным доводчиком, автоматическим приводом.

Оттенок и материал корпуса

Оцинкованный лист оттенка RAL 9016

Нержавеющая сталь марки AISI 304

Комаксит оттенок RAL

Антибактериальный лак в оттенке RAL

нестандартное исполнение

Если оттенки корпусов дверной створки разные, то необходимо оттенок указать как нетиповой в примечании.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ

