

kat. č. 103.02

Presklenie

OBOJSTRANNÉ DODATOČNÉ PRESKLENIE



Vkladá sa do stávajúcich priečkových panelov hr. 60, 80, 100 a 120 mm.

Okno tvorí výstužný profil, krycie rámy a tabuľové sklo hr. 4 alebo 6 mm.

TECHNICKÉ DÁTA

Typ

obojsstranné dodatočné presklenie

Hrúbka panelu

100 mm

120 mm

60 mm

80 mm

atypická

Presklenie sa dá osádzať i do väčšej hrúbky priečky. Od hrúbky priečky 200 mm, je potrebné to konzultovať priamo s výrobou.

Rozmer stavebného otvoru

šírka	výška
1000 mm	1200 mm
1000 mm	1500 mm
600 mm	1200 mm
600 mm	1500 mm
800 mm	1200 mm
800 mm	1500 mm

Maximálny rozmer stavebného otvoru 1500x1500 mm! – presklenie je potrebné osadiť cez dva panely. Jedná sa o atyp, vždy je vhodné konzultovať priamo s výrobou. Min. rozmer výšky 800 mm, max. rozmer 1500 mm.

Presklenie

bezpečnostné sklo lepené hr.6mm

atyp

sklo plavené hr. 4 mm

Pozn. Štandardne je sklo číre, je možné dodať tiež sklo mliečne, jedná sa o atyp.

Plavené sklo navrhovať iba pre presklenie s parapetom 1100mm a vyššie.

Varianta

s vnútorným rámom

atyp

Odtieň a materiál rámčeka

plech v odtieni RAL 9002

plech v odtieni RAL 9016

nerezová oceľ AISI 304

komaxit v odtieni RAL

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

