

kat. č. 104.01

Dvere a zárubne

## DVERE OTOČNÉ - G



Kovové otočné dvere predstavujú spoločne so zárubňou jeden zo základných prvkov pre vybudovanie čistých priestorov a pracovísk s maximálnou bezpečnosťou, sterilitou, hygienou, ľahkou údržbou a sanitáciou.

### POPIS VÝROBKU

#### PLÁŠŤ

- Tvorený tvarovanou kazetou vyrobenou metódou presného tvárnenia
- Po obvode plášťa sú vlepéné výstuhy pre zvýšenie tuhosti dverového krídla, uchytienie závesu a zámku
- Plášť, výstuha a výplň sú vzájomne pod tlakom zlepené

#### DVERNÉ KRÍDLO

- Sendvičového typu, tvorené plášťom, výstuhami a vnútornou výplňou
- Plné alebo presklenené v systéme PHARMA
- Obojstranné
- Tabule skla sú v rovine s povrchom dverového krídla
- Priestor medzi sklami je možno osadiť žalúziami

## ZÁRUBNE

- Uchytenie do priečkových panelov, do sadrokartónovej steny, atyp
- Zárubňa lícuje zároveň s panelom
- V paneli je osadená výstuha

## TECHNICKÉ DÁTA

### Typ dverí

dvere otočné G

### Orientácia

ľavé

pravé

### Provedenie

jednokrídlové

dvojkrídlové

### Rozmer dverí

1100x2010

1300x2010 mm (aktívne krídlo 900 mm)

1500x2010 mm (aktívne krídlo 900 mm)

1700x2010 mm (aktívne krídlo 900 mm)

700x2010

900x2010

V prípade atyp. aktívneho krídla je potrebné uviesť do kódu rozmer aktívneho krídla.  
Např. 1800/900/x2010 (svetlá šírka 1800, aktívne krídlo 900, pasívne krídlo 900.

### Hrúbka dverí

52 mm

### Uzemnenie pre zónu I a II

Uzemnenie pre zónu I a II

### Uzemnenie sa neprevádza

atyp

### Typ závesu

Dr. Hahn

atyp

V prípade iného odtieňa zárubne je automaticky pánt v odtieni zárubne.  
Atypické prevedenie - zákazník požaduje iný odtieň než je zárubňa - podľa základnej stupnice RAL.

### Presklenie veľkosť

obvyklé presklenie 400x920

plné dvere bez presklenia

atyp

Atypický rozmer presklenia uviesť do poznámky.  
U dvojkrídlových dverí bude presklené iba aktívne krídlo.

## Presklenie typ skla

### bezpečnostné sklo lepené hr. 6mm

zrkadlo presklenia 2/3 na strane závesu 400x1450mm

zrkadlo presklenia na náprotivnej strane závesu 400x1450mm

atyp

Rozmer zrkadla 400x1450mm pre všetky rozmery dverí.

## Žalúzie typ

### bez žalúzií

žalúzie magnetické

žalúzie mechanické

atyp

štandardný odtieň žalúzie S156 (strieborná) podľa vzorkovníka výrobcu, zákazníkce podľa základnej stupnice RAL.

## Žalúzie umiestnenie

na strane závesov

na náprotivnej strane závesu

## VZT mriežka

bez VZT mriežky

mriežka 400x400 (VPR+VPK)

atyp

Štandardné farebné prevedenie je vo farbe dverového kídla

Atypický rozmer VZT mriežky uviesť do poznámky.

## Typ ovládania dverí

automatický pohon

**ručný**

dverový zatvárač

atyp

## I. kovánie - na strane závesu

### kľúčka

guľa pevná

lakťový spínač (S10-E)

panikové kovánie tlačné jednobodové

senzorový spínač (clean switch)

tlačidlo (S10-E)

guľa otočná

nerezová záslepka

nie je súčasťou dodávky

atyp

## II. kovánie - na náprotivnej strane závesu

### kľúčka

guľa pevná

lakťový spínač (S10-E)

panikové kovánie tlačné jednobodové

senzorový spínač (clean switch)

tlačidlo (S10-E)

guľa otočná

nerezová záslepka

nie je súčasťou dodávky

atyp

### Cylindrická vložka

otvory pre zámok a vložku nie sú vyseknuté

cylindrická vložka klasická

nie je súčasťou dodávky

atyp

U S10-E je vždy C0 - otvor nie je vyseknutý.

### Výsuvná tesniaca lišta

Padací prah ELLEN MATIC 2K

bez lišty

atyp

Ochranný nárazník, okapový plech - rozmery a prevedenie je potrebné rozpísať v poznámkach k objednávke dverí.

### Prevedenie uchytenia zárubne

prevedenie do sadrokartónovej steny (HSE)

prevedenie do priečkových panelov

prevedenie pre Surgical

atyp

### Hrúbka zárubne

60 mm

80 mm

100 mm

120 mm

v prípade použitia prídavného 25mm stĺpika MS-152, je potrebné rozpísať pomocou poznámky

1 - prídavný stĺpik na strane pántov

2 - prídavný stĺpik na náprotivnej strane pántov

### Signalizácia

bez signalizácie

so signalizáciou vpravo na strane bez závesov SP-OZ

so signalizáciou vpravo na strane závesov SP-PZ

so signalizáciou vľavo na strane bez závesov SL-OZ

so signalizáciou vľavo na strane závesov SL-PZ

so signalizáciou obojstrannou vľavo SL-O/P

so signalizáciou obojstrannou vpravo SP-O/P

atyp

### Blokácia dverového krídla

bez el. blokácie

elektromechanický solenoidový zámok ST-DB 100

atyp

### Odtieň a materiál plášt'a

**Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016**

Nerezová oceľ AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

atypické prevedenie

V prípade rozdielnych plášťov dverového krídla je potrebné uviesť odtieň ako atyp, v poznámkach potrebné rozpísať.

### Odtieň a materiál zárubne

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL 9016

Nerezová oceľ AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

## Atypické prevedenie

Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

## VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

