

DEKONTAMINAČNÍ PROKLÁDACÍ KABINA



Dekontaminační prokládací kabina slouží jako materiálová propust' pro přesun materiálu mezi místnostmi, ve kterých jsou rozdílné třídy čistoty (nejčastěji B a C). K procesu dekontaminace pomůcek a materiálů je využíván dekontaminační cyklus pomocí par peroxidu vodíku. Generátor par peroxidu vodíku je součástí dekontaminační prokládací kabiny a tvoří tak jedno zařízení.

POPIS VÝROBKU

- integrovaný generátor par peroxidu vodíku
- uvnitř komory jsou vloženy mobilní perforované police, které umožní sterilizaci produktu ze všech stran
- dekontaminace probíhá za normálních teplot (25 - 30 °C) a tlaku
- bezpečná filtrace vzduchu na odtahu s dvojicí HEPA filtrů H14
- materiál komory - nerez AISI 316L s leštěnou povrchovou úpravou; radiusy v rozích komory R25
- ostatní konstrukční materiály - nerez AISI 304 s broušenou povrchovou úpravou
- dvířka - PMMA - plexisklo; těsnění dveří - silikonové, nafukovací
- nutný stlačený vzduch farmaceutické kvality
- možnost validace dekontaminačního cyklu
- možnost zápisu dat na záznamovou jednotku, tiskárnu nebo PC



VÝHODY

- splňuje požadavky na třídu těsnosti 3 dle ISO 10648-2
- nízké provozní náklady
- nízkoteplotní dekontaminace
- rychlý čas dekontaminačního cyklu
- ochrana životního prostředí, vedlejšími produkty jsou pouze vodní páry a kyslík
- dlouhá životnost, minimální údržba
- výběr z několika typů a velikostí
- snadná manipulace a obsluha

TECHNICKÉ DÁTA

Typové označení dekontaminační prokládací kabiny

typové označení DPK

Volba rozměrové řady

600 x 600 x 600 mm (Š x V x H)

800 x 800 x 800 mm (Š x V x H)

800 x 1200 x 800 mm (Š x V x H)

800 x 1800 x 800 mm (Š x V x H)

800 x 2100 x 1550 mm (Š x V x H)

V této kategorii se volí vnitřní rozměry kabiny

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

