

Dvere a zárubne

DVERE PROTIPOŽIARNE



Protipožiarne kovové otočné dvere predstavujú spoločne s kovovou zárubňou jeden zo základných prvkov pre vybudovanie čistých priestorov a pracovísk s požiadavkou zvýšeného obmedzenia šírenia požiaru. Zároveň dvere zaručujú maximálnu sterilitu, hygienu a ľahkou údržbou. Sú určené k oddeleniu požiarneho úseku na únikových cestách pri stavbách, ktoré majú špecifické požiadavky na požiaru odolnosť.

POPIS VÝROBKU

- Sendvičového typu, tvorené plášťom výstuhami z U profilov a vnútornou výplňou.
- Plné alebo presklené v systéme PHARMA.
- Plášť tvorený tvarovanou kazetou vyrobenou metódou presného tvárnenia.
- Kostra z oceľových U profilov, z vnútornej strany obložená izolačnými doskami.
- Výplň z minerálnej vlny
- Plášť, výstuha a výplň vzájomne zlepené pod tlakom.
- Obojstranné presklenie - tabula vnútorného skla v rovine s povrchom dverového krídla; medzi-priestor osadený bezpečnostným protipožiarňým sklom.
- Jednokrídlové dvere - protipožiarňý zámok a kľučka

TECHNICKÉ DÁTA

Typ dverí

dvere protipožiarne

Požiarna odolnosť

jednokrídlové, dvojkřídlové dvere plné, presklené

jednokřídlové dvere plné pri orientácii závesu k tepelnému namáhaniu EW60) dvojkřídlové dvere plné pri orientácii závesu k tepelnému namáhaniu EI45/EW30)

platí pe Rusko

Pre Rusko platí len EI30R. Pre krajiny EU platia všetky ostatné varianty. Pre uvedené požiarne odolnosti nie je možné použiť všetky možnosti uvedené v jednotlivých sekciách. Možnosť výberu je obmedzená príslušným certifikátom.

Orientácia

ľavé

pravé

Prevedenie

jednokřídlové

dvojkřídlové

Rozmer dverí

1100 mm

1400/700/ mm

1600/900/ mm

1800/1100/ mm

700 mm

900 mm

Typ závesu

For Clean

atyp

Farba závesu podľa farby zárubne.

Dvere sú štandardne osadené min. tromi závesmi.

Presklenie

Plné bez presklenia (EI15/EW30,EI30,EI30R)

Pyrobelite 320x1050 (iba EI15/EW30,EI30R)

atyp

U dvojkřídlových dverí je štandardne presklené len aktívne křídlo. Pre Rusko - EI30R: v atypickom prevedení je možné upraviť presklenie podľa požiadavky zákazníka, vždy je ale potrebná konzultácia s pracovníkmi FOR Clean.

I. kovanie - na strane závesu

klúčka

nie je súčasťou dodávky

panikové kovanie (rozpísať typ a príslušenstvo)

atyp

II. kovanie – na náprotivnej strane závesu

klúčka

nie je súčasťou dodávky

panikové kovanie (rozpísať typ a príslušenstvo)

atyp

Cylindrická vložka

bez cylindrickej vložky otvor nie je vyseknutý

cylindrická vložka klasická

nie je súčasťou dodávky

atyp

Výsuvná tesniaca lišta

atyp

výsuvná tesniaca lišta

Typ ovládania dverí

atyp

dverový zavierač Dorma TS 83

POZOR - u dvojkrídlových dverí sa samozatvárač osadzuje len na aktívnom krídle.

Typ protipožiarnej dosky

Protipožiarna doska hustota min. 800 kg/m³

atyp

Prevedenie uchytania zárubne

zárubňa delená (pre EI30/EW30) + EI30R

zárubňa klasická, protipožiarňa (iba pre EI15/EW30)

Hrúbka zárubne

100 mm

120 mm

160 mm

60 mm

80 mm

Odtieň a materiál plášťa

pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016

nerezová oceľ AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

Atypické prevedenie

V prípade rozdielnych v plášťov dverového krídla je potrebné uviesť odtieň ako atyp, v poznámkach potrebné rozpísať

Odtieň a materiál zárubne

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL 9016

nerezová oceľ AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

