

Umyvanie

STOJÁNKOVÉ ARMATURY

	POPIS	KÓD
	Baterie laboratorní stojánková - směšovací kohouty	NF-W01-S
	Baterie laboratorní stojánková - směšovací páková	NF-W03-S
	Baterie laboratorní stojánková - směšovací páková	NF-W05-S
	Baterie laboratorní stojánková - směšovací páková _ chromová	N-W01C-S
	Baterie laboratorní stojánková - směšovací páková _ chromová	N-W02C-S
	Baterie laboratorní stojánková - směšovací senzorová _ chromová	N-W02CS-S
	Baterie laboratorní stojánková	NF-WC01-S
	Baterie laboratorní stojánková T	NF-WC02-S
	Baterie laboratorní stojánková - nerez	NF-WD01-S
	Baterie laboratorní stojánková - plast	NF-WD02-S



Laboratorní ventil - přívod technického plynu

NF-TG01-S



Laboratorní ventil - přívod technického plynu

NF-TG02-S



Laboratorní ventil - přívod zemního plynu

NF-BG01-S



Laboratorní ventil - přívod zemního plynu

NF-BG02-S

Systém BROEN BASIC



Vodovodní baterie stojánková - pevná. Výška ramene 200 mm. Pro instalační jádra stolů. Včetně hadice UniFlex 700 mm s koncovkou G1/2"

B-01-WPC-S



Vodovodní baterie stojánková - pevná. Výška ramene 300 mm. Včetně hadice UniFlex 700 mm s koncovkou G1/2"

B-02-WPC-S



Vodovodní baterie směšovací stojánková - pevná. Výška ramene 200 mm. Pro instalační jádra stolů. Včetně hadic UniFlex 700 mm s koncovkou G1/2"

B-03-WPC/WPH-S



Vodovodní baterie směšovací stojánková - pevná. Výška ramene 300 mm. Včetně hadic UniFlex 700 mm s koncovkou G1/2"

B-04-WPC/WPH-S

TECHNICKÉ DÁTA

Typové značení

Stojánkové armatury

Typ armatury

Baterie stojánková pevná včetně hadice 700 mm. Výška ramene 200 mm

Baterie stojánková pevná včetně hadice 700 mm. Výška ramene 300 mm

Baterie stojánková směšovací,pevná. Včetně hadic 700 mm. Výška ramene 200 mm

Baterie stojánková směšovací,pevná. Včetně hadic 700 mm. Výška ramene 300 mm

Přívodní ventil pro zemní plyn

Přívodní ventil pro zemní plyn

Přívodní ventil pro technické plyny

Přívodní ventil pro technické plyny

Baterie stojánková laboratorní se směšovacími kohoury

Baterie stojánková laboratorní chromová se směšovacími pákou

Baterie stojánková laboratorní chromová se směšovacími pákou a vytažitelnou sprchou

Baterie stojánková laboratorní chromová, senzorová

Baterie stojánková laboratorní se směšovacími pákou

Baterie stojánková laboratorní se směšovacími pákou na boku

Baterie stojánková laboratorní

Baterie stojánková laboratorní

Baterie stojánková laboratorní na demi vodu - nerez

Baterie stojánková laboratorní na demi vodu - plastová

Volba mediových ventilů

Acetylén

Argon

Tlakový vzduch

Oxid uhličitý

Chladicí voda

Studená voda

Demi voda

Vodík

Teplá voda

Hélium

Dusík

Zemní plyn

Kyslík

Propan-butan

dle požadavků zákazníka

Vakuum

Voda (teplá i studená voda do směšovací baterie)

Počet armatur

Za X dopsat požadované množství ventilů

Atypické provedení

Typové řešení

Atypické řešení

Typové řešení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

