

PREKLADACIA KABÍNA S VENTILÁCIOU



Prevedenie

- s blokáciou ovládanou elektro zámkom vrátane signalizácie

Pri predávaní menších predmetov a materiálu medzi miestnosťami s rôznou triedou čistoty môžeme použiť prekladaciu kabínu vloženú priamo do priečky. Steny, strop a dno prekladacej kabíny sú vyrobené zo sendvičových panelov. V prípade potreby laminárneho prúdenia vo vnútri kabíny sa na strop kabíny s otvorom uchyť HEPA filter. Na odvod vzduchu z kabíny sú pravé dvere v spodnej časti vybavené mriežkou.

V prípade, kedy je možno umiestniť regulačnú vetráciu mriežku do panelu, je dno kabíny tvorené perforovaným plechom, pod ktorým je umiestnená záchytná vaňa.

Výrobok je certifikovaný na území EU.

TECHNICKÉ DÁTA

Typ

Prekladacia kabína s ventiláciou

Svetlý prekládací rozmer

šírka	výška	hĺbka
600 mm	600 mm	600 mm
800 mm	800 mm	800 mm

Štandardné riešenie prekladacej kabíny je dimenzované na maximálne zaťaženie 10kg.
Požiadavku na väčšiu nosnosť prekladacej kabíny je nutné špecifikovať v poznámke.

Otváranie dverí

ľavé - ľavé

ľavé - pravé

pravé - ľavé

pravé - pravé

Odtieň a materiál plášťa

Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9002

Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016

nerezová oceľ AISI 304

Komaxit v odtieni RAL

Odtieň a materiál vnútorného priestoru

pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016

nerezová oceľ AISI 304

Odtieň a materiál zárubne

pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016

nerezová oceľ AISI 304

Komaxit v odtieni RAL

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variantov

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré nejde jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

