

Priečkové systémy

VARIANTY PŘÍČKOVÉHO SYSTÉMU

Hlavním prvkem pro vybudování čistého prostoru je příčkový systém, který se skládá ze samonosných panelů s plechovým pláštěm. Montáž se provádí spojováním těchto panelů na pero-drážku, uložených na basic profil k podlaze a zavěšené na stávající konstrukci. V závislosti na řešení detailů a atypických-doměrových panelů rozdělujeme základní příčkový systém do tří skupin.

Basic provedení:

V projektu jsou použity pouze typové panely Forclean Příčkové panely 102.01C nebo Kingspan v základních šířkách, které se podle potřeby zkracují a zařezávají přímo na stavbě. Všechny otvory, včetně oken, dveří a VZT otvorů se také řežou na místě. Viditelné řezy se lemují L profily nebo schovávají do U-profilů.

Standard provedení:

Většina panelů použitých při výstavbě jsou standardní šířky, doměrové panely se řežou na místě. Všechny otvory, kromě VZT otvorů se také řežou na místě. Pro tento systém se využívají příčky Forclean 102.01C a 102.01D s hliníkovým rámem. Příčkový panel se projektuje 100 mm nad podhled.

Higt Quality provedení:

Všechny panely, které se použijí v projektu jsou projektované už "napřesno". Pokud je možné, využívají se standardní délky, ale doměrové panely jsou ukončeny přesně už ve výrobě. Také veškeré otvory jsou již připravené a olemované z výroby. Příčkové panely se navrhují standardně 100 mm nad podhled.

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

