

Dvere a zárubne

DVERE MECHANICKY POSUVNÉ



Jednokrídlové dvere posuvné ponúkame v nespočetnom množstve variant. Základné a doplnkové parametre prakticky umožňujú vyrobiť dvere „na mieru“ každému zákazníkovi.

POPIS VÝROBKU

- Dvere môžu byť plné alebo s PHARMA presklením.

VÝHODY

- Posuvné dvere sa dajú využiť i v niektorých špeciálnych typoch digestorov zostavených z priečkových panelov.

TECHNICKÉ DÁTA

Typ dverí

Dvere mechanicky posuvné

Orientácia

symetrické tesné

posuvné ľavé tesné

posuvné pravé tesné

Prevedenie

jednokrídlové

dvojkrídlové symetrické

Rozmer prechodu

šírka	určené
800 mm	LT, PT
900 mm	LT, PT
1000 mm	LT, PT
1100 mm	LT, PT
1200 mm	LT, PT, KT
1300 mm	LT, PT
1400 mm	LT, PT, KT
1600 mm	KT
1800 mm	KT

max. svetlý rozmer jednokrídlových dverí 1200mmx2600mm

max. svetlý rozmer dvojkrídlových dverí 2000mmx2600mm

Typ pohonu

atyp

Schachermeyer

Trido

Presklenie veľkosť

plné bez presklenie

presklenie 1/3

Presklenie 1/2

atyp

Presklenie typ skla

bezpečnostné sklo vrstvené hr.6 mm

atyp

Žalúzie typ

bez žalúzií

atyp

žalúzie magnetické

žalúzie mechanické

štandardný odtieň žalúzie S156 podľa vzorkovníka výrobcu.

Žalúzie ovládanie

na strane závesov

na náprotivnej strane závesov

Kovanie

madlo nerez Dorma TG 9335

mušle - zo strany pohonu

mušle - z oboch stran krídla

bez kování

Atyp

Zámok

bez zámku

zámok

Uchytenie zárubne

bez zárubne

prevedenie do priečkových panelov a murovaných priečok (horná pásnica zárubní výška 90mm)

prevedenie pre Surgical (horná pásnica zárubní výška 90 mm)

Horná pásnica má rozmer 60x90mm(prispôsobené pre systém Surgical). Tento rozmer hornej pásnice používať pri všetkých typoch posuvných dverí, bez ohľadu na typ stavebnej konštrukcie do ktorej sú osadzované!

Hrúbka zárubne

52 mm

60 mm

80 mm

100 mm

120 mm

Odtieň plášťa

Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016

Nerezová oceľ AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

Atypické prevedenie

V prípade rozdielov v plášťoch dverového krídla je potrebné uviesť odtieň ako atyp, v poznámkach je potrebné rozpísať

Odtieň zárubne a dorazového stĺpika

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL 9016

Nerezová oceľ AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

Ochranný nárazník - rozmery a prevedenie je potrebné rozpísať v poznámkach k objednávke dverí.

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

