

Dvere a zárubne

DVERE AUTOMATICKY POSUVNÉ - ŠTANDARDNÉ



Automaticky posuvné dvere je možné prispôbiť mnohým požiadavkám na vstup tak, aby mohli optimálne plniť svoju funkciu a spájať v sebe výkonnosť a spoľahlivosť.

POPIS VÝROBKU

- Poháňané motorom na striedavý prúd.
- Plášť dverného krídla je tvorený tvarovanou kazetou vyrobenou metódou presného tvárnenia.
- Po obvode plášťa vlepené výstuhy z pozinkovaného plechu pre zvýšenie tuhosti dverného krídla, uchytenie závesu a zámku. Štandardne používanou výplňou je minerálna vlna.
- Dverné krídlo plné alebo presklené v systéme PHARMA, čo predstavuje obojstranné presklenie, kde je tabuľa skla v rovine s povrchom dverného krídla.

VÝHODY

- Motor je ovládaný frekvenčným meničom riadeným mikroprocesorom, ktorý bezchybne ovláda automatické dvere za každej situácie s dôrazom na bezpečnosť.
- Vlastný pohon posuvných dverí je možné riadiť pomocou ovládacieho príslušenstva, vrátane diaľkového ovládania.
- Možnosť napojenia na bezpečnostné systémy.
- Možnosť osadiť priestor medzi sklami žalúziou.

TECHNICKÉ DÁTA

Revízia

13.08.2025

Nová revízia: 104.22 EA *NAHRÁDZA pôvodnú revíziu dokumentu 104.22 E pre ŠTANDARDNÉ POSUVNÉ DVERE*

Typ dverí

dvere automaticky posuvné - štandardné

Orientácia

posuvné symetrické

posuvné ľavé

posuvné pravé

Prevedenie

jednokrídlové

dvojkrídlové

Svetlý rozmer

šírka	výška
1800 mm	2010 mm
1400 mm	2010 mm
1000 mm	2010 mm
900 mm	2010 mm
700 mm	2010 mm

Dvere jednokrídlové: 700, 900, 1000 (max. 1400) mm / Dvere dvojkrídlové: 1400, 1800 (max. 2000) mm

Typ pohonu

Nie je súčasťou dodávky

Trido ADF

atyp

Presklenie veľkosť

plné bez presklenia

presklenie 1/3

presklenie 1/2

Presklenie typ skla

bezpečnostné sklo lepené hr. 6mm

atyp

Žalúzie typ

bez žalúzií

žalúzie magnetické

žalúzie mechanické

atyp

Štandardný odtieň žalúzie S156 (strieborná) podľa vzorkovníka výrobcu, zákazník podľa základnej stupnice RAL

Žalúzie ovládanie

na strany závesov

na opačnej strane závesov

Kovanie

Zapustené madlo – iba zo strany pojazdu

Zapustené madlo - z oboch strán krídla

bez kovania

atyp

Ovládanie

bezdotykový spínač (clean switch)

laktový spínač

bez príslušenstva

tlačidlový spínač

atyp

Uchytenie zárubne

bez zárubne

prevedenie do priečkových panelov a murovaných priečok

prevedenie pre BLOCK Surgical

Horný kotviaci plech má rozmer 60x90mm(prispôsobené pre systém Surgical). Tento rozmer horného kotviaceho plechu používať u všetkých typov posuvných dverí, bez ohľadu na typ stavebnej konštrukcie do ktorej sú osadzované!

Hrúbka zárubne

52 mm

60 mm

80 mm

100 mm

120 mm

Odtieň a materiál plášt'a

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL 9016

Nerezová oceľ AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

Atypické prevedenie

V prípade rozdielov v plášťoch dverového krídla je potrebné uviesť odtieň ako atyp, v poznámkach je potrebné rozpísať

Odtieň a materiál zárubne a dorazového stípika

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL 9016

Nerezová oceľ AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

Ochranný nárazník – rozmery a prevedenie je nutné rozpísať v poznámkach k objednávke dverí.

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie 0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant

Atypické prevedenie Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

