

kat. č. 104.10

Dvere a zárubne

PRESKLENÉ DVERE OTOČNÉ DO MATERIÁLOVEJ PRIEPUSTI-D



Presklené dvere otočné sa používajú pri materiálových priepustí, ktoré slúžia k transportu materiálu medzi miestnosťami s rôznymi triedami čistoty.

Rám dvierok je tvorený uzavretým profilom s povrchovou úpravou RAL, alebo AISI 304.

Dverové kridlo je presklené v systéme PHARMA, tzn. že presklenie je obojstranné a tabule skla sú v rovine s povrchom kridla. Dvere sa dodávajú do priečok o hrúbke 52 a 60 mm. Zárubňa je po celom obvode dverí a ich tesnosť je zaručená nalepovaným tesnením vysokej pružnosti.

TECHNICKÉ DÁTA

Typ dverí

Presklené dvere otočné do materiálovej priepusti

Orientácia dverí

ľavé

pravé

Rozmer dverí	
šírka	výška
1000 mm	1000 mm
600 mm	600 mm
800 mm	800 mm
S, H, svetlá šírka x svetlá výška	

Presklenie
presklenie bezpečnostným sklom vrstveným o hr. 6mm
plné bez presklenia
atyp

Kovanie
kľučka
atyp
guľa otočná

Prevedenie uchytenia
prevedenie pre montáž z prednej strany
prevedenie do priečkových panelov
Pre osadenie do Surgicalu

Hrúbka zárubne
120 mm
100 mm
80 mm
60 mm
52 mm

Prídavný stĺpik
prídavný 25mm stĺpik na strane pántov
prídavný 25mm stĺpik na náprotivnej strane pántov
bez prídavného sloupku

Signalizácia
atyp
bez signalizácie
so signalizáciou vpravo na strane bez závesu SP-OZ
so signalizáciou vpravo na strane závesu SP-PZ
so signalizáciou vľavo na strane bez závesu SL-OZ
so signalizáciou vľavo na strane závesu SL-PZ

Blokácia dverového krídla
bez el. blokácie
elektromechanický solenoidový zámok ST-DB-100
mechanická blokácia v dĺžke 1000
mechanická blokácia v dĺžke 600
mechanická blokácia v dĺžke 800
atyp
V prípade, že sa prekladacie dvere dodávajú v páre je potrebné rozpísať mechanickú blokáciu iba u jedných z prekladacích dverí, u druhých dverí sa uvádza EO. (Potrebné, ale rozpísať pozíciu prekladacích dverí do páru.)

Odtieň a materiál plášťa

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL 9016

Nerezová oceľ AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

Odtieň a materiál zárubne

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL 9016

nerezová oceľ AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

