

kat. č. 411.01

Presklenie

SURGICAL - OKNO



Presklený okenný panel so systémom Surgical predstavuje jeden zo základných prvkov pre vybudovanie operačných sál s maximálnou bezpečnosťou, sterilitou, hygienou, ľahkou údržbou a sanitáciou.

Svojím vyhotovením je vhodný predovšetkým pre nemocničné prostredie.

TECHNICKÉ DÁTA

Typ

Surgical Okno

Hrúbka panelu

180 mm

250 mm

Atyp mm

Pri dodávke okna do priečky kombinujúcej systém Surgical (SUR - SUR) a FORMEDICAL (SDK - SUR) sa dodáva iba stredná časť okna a jedna narážacia strana okna. Okno v systéme FORMEDICAL je projektované samostatne. "V prípade Atypu je možné zvoliť hrúbku podľa skladby konštrukcie panelov - odporúčané pre panelové systémy portfólia našej spoločnosti.

Šírka panelu

šírka

500 mm

1000 mm

1500 mm

výška

Střední modul: 1050 mm

Střední modul: 1050 mm

Střední modul: 1050 mm

Typ podľa systému priečky - ukotvenie výrobku.

535x500

500x500

Ukotvenie - Medzi stojky v šírke zasklenia.

Tieniaca vrstva RTG

1 mm

2 mm

3 mm

Bezpečnostné sklo vrstvené

Presklenie je vybavené 6 mm bezpečnostným vrstveným sklom ku ktorému sa pridáva tieniaca páska vrstva RTG s hrúbkou do 3 mm ekvivalentu olova (Pb). Farba tieniacej pásky je vždy RAL 9006 a je lepená z vonkajšej strany bezpečnostného vrstveného skla.

Typ žalúzie

žalúzie elektrické

žalúzie magnetické

bez žalúzie

Ovládanie žalúzie

na pohľadovej strane

na strane nepohľadovej

diaľkové (iba u elektrických)

V poznámke je nutné uviesť číslo príslušného panelu, v ktorom je ovládanie žalúzií vykonané.

Pohľadová strana je zo strany pracoviska, či miestnosti s hlavnou prevádzkou, obsluhou personálu (napr. operačná sála, vyhodnocovacie pracovisko a podobne).

Odtieň a materiál

Plech v odtieni RAL 9002

Plech v odtieni RAL 9016

Nerezová oceľ AISI 304

Komaxit v odtieni RAL

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

